

西门子V20通用型变频器总代理商

产品名称	西门子V20通用型变频器总代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS V20 基本应用的理想解决方案 特点 易于安装 穿墙式安装和壁挂式安装 — 均允许并排安装 USS 和 MODBUS RTU 通信端子 7.5 kW ~ 30 kW 变频器集成制动单元 符合电磁兼容性 (EMC) C1/C2 等级 易于使用 无需连接主电源即可实现参数载入 内置应用宏与连接宏 异常不停机模式可以实现不间断运行 手机、平板等移动设备轻松地通过无线连接V20, 调试 操作直观高效 较宽的电压范围、先进的冷却设计以及涂层 PCB 板大大提升了变频器的稳定性 节约成本 用于 V/f、V/f 的节能模式, 休眠模式 支持能耗和流量监控 针对外形尺寸 E 的重载模式和轻载模式 功率范围 0.12 kW ~ 30 kW 电压范围 1AC 200 V ... 240 V (+ / - 10 %)1), 2) 3AC 380 V ... 480 V (+10 % / - 15 %) 控制模式 V/f V/f FCC 多点 V/f 1) 单相变频器亦可连接至三相 230 V 电网的两相 2) FSAA/FSAB/FSAC/FSAD 支持的电压范围 -15% / +10% SINAMICS V20, 满足通用需求的多功能变频器 现如今, 工厂与机械制造业的自动化需求日益增多。传统的集成式控制系统被逐渐分割为独立的运动控制过程, 相应简化了每个工艺步骤的复杂性。 西门子推出的基本型变频器 SINAMICS V20 针对此类应用为用户提供了简易、经济的驱动解决方案。SINAMICS V20 具有调试过程快捷、易于操作、稳定可靠以及经济高效的特点。 该款变频器有九种尺寸可供选择, 输出功率覆盖 0.12 kW ~ 30 kW。成本*小化 工艺设计、调试和操作成本以及运行过程中产生的其它成本都必须尽可能的低。针对这一点, SINAMICS V20 必定是您的理想选择。此款变频器所配备的控制技术能够通过自动减少磁通来实现优越的能量效率。不仅如此, 变频器还可以显示实的能耗数值, 同时提供额外的节能功能。由此大幅度地降低能耗。典型应用 泵、风机、压缩机 离心泵 径流式/轴流式风机 压缩机 ... 更多优点: 电源故障后的自动再启动和捕捉再启动功能保证变频器的高可用性 通过监控负载转矩实现皮带断带检测 水泵气穴保护 防堵功能 PID 控制 (例如, 温度、压力、流量) PID 自整定功能实现控制器参数的优化 休眠模式可以在需求较低的情况下使电机停转 多泵级联控制可以增加两个固定转速的驱动 霜冻和冷凝保护功能防止电机在极端环境条件下受潮