上海 一氧化碳气体报警器（一氧化碳泄漏报警器）

产品名称	上海 一氧化碳气体报警器（一氧化碳泄漏报警器）
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南高新区环保科技园
联系电话	0531-88883686 15588893937

产品详情

上海 一氧化碳气体报警器（一氧化碳泄漏报警器）济南中诚专业生产厂家，（TEL：0531-82687593/15588893937联系人：赵经理），一氧化碳泄露报警广泛应用于一氧化碳、石油、化工、冶炼、生化、制药、机械、加油站、加气站、冷库、食品厂、厨房、锅炉房、钢铁厂、电子、喷涂、油棉厂、生物、下水道等存在可燃、有毒有害气体的危险场所事故只是表面的现象，隐患才是危险的敌人。产品采用进口传感器，高精度，长寿命；铝镁合金外壳， 经久耐用。固定式是由两部组成的,一部分是RBK-6000型气体报警控制器,一部分是RBT-6000的一氧化碳浓度报警器,探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。RBK-6000型控制器高端的人性化设计，主机采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。一氧化碳泄漏检测仪探测器采用工业专用防爆装置，进口气敏传感器检测灵敏度使用寿命长。

济南中诚仪器仪表有限公司生产的一氧化碳泄漏检测仪证书齐全,有公安部及消防部颁发的型式认可证书,防爆合格证,ISO-9000认证等,一氧化碳浓度超标检测仪销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购。 型号：RBK-6000-2 RBK-6000-6 RBK-6000-Z RBT-6000-F RBT-6000-F/A RBT-6000-F/B RBT-6000-FX RBT-6000-Z RBT-6000-ZX 产品特点：
RBK-6000使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。
LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。 使用485通讯协议，可靠性高。
4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V5A 采用模块化结构设计，便于系统维护。
可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。
实现可燃与毒性气体探测器的混合配置。 选购配件 备电电源转化模块。 中继器模块 联动控制模块 执行器 技术参数： 与RBT-6000气体探测器配套使用 工作电压：AC220V±10% 使用温度：-20°C～60°C 使用湿度：≤95%RH LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL 报警系统：声光报警 报警音量：≥75dB 传输距离：≤2000m 外形尺寸：370mm(L)×305mm(W)×90mm(H) 重量：≤4.5kg
济南中诚仪器仪表有限公司 联系人：赵经理 电话：0531-82687593 手机：15588893937 qq:2501483241