

无锡西门子变频器总销售代理商

产品名称	无锡西门子变频器总销售代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS V20 – 优点 4 SINAMICS V20 的特点 受益 西门子一站式提供所有组件 SIMATIC 面板 SIMATIC PLC SINAMICS V20 以太网 / PROFINET USS Modbus RTU 与 SIMATIC PLC/HMI 配合，完整的程序包可以直接下载使用。可通过技术支持门户网站免费下载各种应用实例。

如需了解更多相关信息，也可参见本文档第 8 页的描述或直接访问以下网址获取：

http://siemens.com/sinamics_applications 安装 V20 散热 散热 无需间距 并排安装 壁挂式安装 穿墙式安装 壁挂式模块和穿墙式安装都可以实现并排安装，减小电气柜的空间。

紧凑的安装方式允许使用较小的电柜 穿墙式安装使电柜更易于散热“开箱即用”，无需增加其他选件 内置 BOP（基本操作面板）可实现基本操作 通讯 西门子产品标准库 其它产品 Modbus SINAMICS V20 集成了 USS 和 MODBUS RTU 通讯，预设参数定义在连接宏中 易于与现有系统进行整合

通过标准库和连接宏使调试过程更加便捷 Modbus RTU 设置非常灵活，拓展了与控制器间的通信 与控制系统 (SIMATIC PLC) 的连接快捷简单 EMC C1 标准 1AC 220V SINAMICS V20

FSAA, FSAB, FSAC和FSAD带有集成的 C1 类 EMC 滤波器。无须外接滤波器即可在对 EMC 敏感的环境（如居住区）中工作 SINAMICS V20 的特点 受益 参数克隆 开机调试 复制配置 参数载入

使用参数下载器可不接主电源轻松实现 多台变频器之间的参数传输。*新的固件版本也可以通过参数下载器装载到 V20 中 减少对技术支持的需求 缩短调试时间 宏方法 风机 宏

SINAMICS V20 通过连接宏和应用宏使 I/O 配置和设置 更加便捷 减少调试时间

可以直接选择简单的连接宏和应用宏，无需配置冗长复杂的参数列表

可避免因参数设置不当而导致的错误 无线调试 通过 SINAMICS V20 无线调试模块，可以使用手机、平板等移动设备实现对 V20 的无线连接、调试和诊断 调试操作更简单，即使在安装位置不便的地方 调试更直观高效 任何类型的移动设备都可通过浏览器 轻松访问 异常不停机模式 SINAMICS V20 电机 此功能使变频器在进线电源不稳定时进行自适应，从而能够实现较高的生产率。

在进线电源不稳定的情况下保证稳定运行 防止生产线中断，实现较高的生产率

通过对所发生的故障/报警进行灵活定义来自动适应与应用相关的反应 稳定性 SINAMICS V20 电机 更宽的电压范围、更好的冷却设计理念 以及带涂层的 PCB 板大大提升了变频器

在恶劣环境中的稳定性。进线电源电压波动时仍可正常运行 保证在以下电压范围内可靠运行： – 1AC 200 V ... 240 V (-10 % / +10 %) 1 – 3AC 380 V ... 480 V (-15 % / +10 %) 运行时的环境温度范围为 – 10 ° C 至 60 ° C FSAA/FSAB/FSAC/FSAD 电压适应范围为 -15% / +10% 2 取决于实际应用和机器类型。