

杰康通风柜.通风橱.全钢通风柜[防腐型]

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 杰康通风柜.通风橱.全钢通风柜[防腐型] |
| 公司名称 | 济南杰康净化设备厂 |
| 价格 | 11000.00/木箱 |
| 规格参数 | tfg—120型:1200 × 750 × 2350 |
| 公司地址 | 济南市天桥区北辛工业园田黄路50-6号{居委会南首} |
| 联系电话 | 0531-85967228 13589058727 |

产品详情

全钢通风柜，通风橱，实验室通风柜，净气型通风柜，防腐通风柜

tfg—系列：通风柜（全钢结构）

实验室通风设备中，通风柜是最主要的设备，实验室通风柜是保障实验室操作员免受危险化学制剂危害的重要设备，它也是保护和改善操作人员环境和保证产品及环境安全的必须。
适用范围：生物制药，生物分析，植物培养，环境检测及电子仪器仪表科学研究领域等。

通风柜简要说明：

- 1、柜体：全钢制一体化柜体，采用1.2mm优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。
- 2、操作台面：采用黑色实芯理化板
- 3、导流板：采用倍耐板，结构为三段式，对不同比重废气进行有效排放。
- 4、背板与顶板：采用倍耐板
- 5、视窗：采用6mm厚钢化玻璃，配平衡组合，平衡部分为无端式结构。上下任意锁定。
- 6、照明：采用30w日光灯及开关。
- 7、水龙头与杯槽：选用台雄实验室专用（pp材料）

8、风机：pp材质防腐型

9、送风管：pvc材质 250mm 白色风道

技术指标：

| 型号 | tfg—120型 | tfg—150型 | tfg—180型 |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 外形尺寸 | 1200 × 750 × 2350 | 1500 × 750 × 2350 | 1800 × 750 × 2350 |
| 操作尺寸 | 1000 × 500 × 1000 | 1300 × 500 × 1000 | 1600 × 500 × 1000 |
| 推拉门最大开启高度 | 850mm | | |
| 排风压 | 5—12pa | | |
| 排风量 | 防腐风机1080-2800m ³ /h | | |
| 本机噪音 | 65db(a) | | |
| 振动 | xyz方向 2 u m | | |
| 照明 | 30w × 2 | | |
| 电源 | 220v 50hz | | |
| 消耗功率 | 310w | | |
| 备注 | 用户可根据需求选择普通风机和防腐风机 | | |

推拉门开启最大时的工作面风速为0.3—0.8m/s(可调)