

宁波品悦光缆接头盒厂家大量直售

产品名称	宁波品悦光缆接头盒厂家大量直售
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:光缆接头盒 规格:齐全
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

宁波品悦光缆接头盒厂家大量直售、宁波品悦通信设备有限公司光缆接头盒根据光缆线路运行情况的调查结果,分析了造成光缆线路质量故障中光缆接头盒设计和施工方面存在的问题,对光缆接头盒内松套管的预留和护套的固定,绕纤盘结构及光纤预留,光纤接头的固定方式,光缆接头盒的固定方式4个方面进行了分析,并提出改进建议.

光缆接头盒两端光缆接续所用的接头盒,也叫光缆接续盒。适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。可按摆放姿势分为卧式光缆接头盒和立式光缆接头盒两种。按光纤芯数分12芯_24芯_36芯_48芯_72芯_96芯_144芯_288芯等。

光缆接头盒外壳及主体结构件斜口插板、熔接盘、光缆固定架都采用高强度的工程塑料----阻燃聚碳酸脂(PC),经科学合理的配方,注塑成型。光缆接头盒能有效地阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化,并且具有优良的力学强度,坚固的外壳及主体结构件能够忍受恶劣的大自然环境中强烈的温度变化,同时起到阻燃、防水、震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

光缆接头盒、卧式光缆接头盒、立式光缆接头盒、哈味式光缆接头盒

型号：齐全

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

展望未来，品悦通信公司一如既往地强化企业管理，不断推进技术进步，调整厂品结构，以更优异的厂品和完善的售后服务与中国现代化通讯事业。以下是我公司所供应的接头盒主要功能特点：

创新的防水弹性连体密封件

光缆接头盒采用防水弹性连体密封专利技术。是经过精心研究，经过几百次的试验，成功地开发了防水弹性连体密封件，选用高质量进口弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，使产品结合面无接缝，密封性能保证，又能达到多次重复开启，重复使用，解决了施工难题，还配置大容量的光缆分歧进出孔，既可满足目前容量的要求，又能满足将来光缆的扩容增量的需求，拆装快速方便，并能长时间承受大自然强烈的温度变化，保持密封性能良好。

可靠的光学性能和抗电气性能

光缆接头盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到，底部为余留光纤的盘绕设计一定的空间和线环，光纤在光缆接头盒内无衰减变化。体内固定基座采用高强度的进口工程塑料注塑成型，耐电压强度及绝缘电阻完全符合。

多制式的光缆分歧

光缆接头盒和其配套的大容量、多分歧防水弹性连体密封件，多可以配置八个光缆进出孔，可以满足光缆配线多进多出的需要。

光缆接头盒主要性能及指标：

光学性能：无附加衰减；

密封性能：充气压力为 $100\text{KPa} \pm 5\text{Kpa}$ ，浸泡清水中15min无气泡逸出；

拉伸：能承受 $> 1000\text{N}$ 的轴向拉伸力；

压扁：能承受 $2000\text{N}/10\text{cm}$ 压力1min；

冲击：能承受 16N.m 冲击三次；

使用寿命： > 20 年；

绝缘电阻：沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间、金属构件与地之间绝缘电阻 $2 \times 10^8 \text{M} / 500 \text{V} (\text{DC})$ ；

抗电强度：沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间、金属构件与地之间施加 $15\text{KV} (\text{DC})$ 1min不击穿、无电弧。

环境温度： $-40\text{C}-+55\text{C}$ ；

大气压力：70KPa-106Kpa。

接头盒

一)、应用要求

- 1.外壳采用高强度，耐酸碱，抗老化的材料，金属件全部采用优质不锈钢材料；具有良好的抗震、抗压、抗拉，阻燃、坚固耐用等特性。
- 2.适合于架空、直埋、管道和人井安装，也要适应不同结构光缆加强芯的固定，光缆可以在接续盒两端的任意一端进、出或一端进、一端出。
- 3.光缆接续盒应形状完整，无毛刺、气泡、龟裂、空洞、翘曲和杂质等缺陷。全部底色应均匀连续。
- 4.光缆接续盒外壳上应有明显的标志，标明产品的名称、型号、制造单位或商标、生产年月或生产编号，其中制造单位或商标、生产年月或生产编号应是性的。
- 5.设置光缆固定装置及加强芯固定装置，且需固定牢固。在组装和开启时无需特殊工具，能做到重复开启使用，保证重复开启不变形。
- 6.具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。
- 7.具有待接续光缆中金属构件之间的断开、接地及连通功能。
- 8.密封措施完善，重复开启10次以上，还能保证优良的密封性能。

要求详细说明密封使用的材料及密封保证措施。

- 9.适合各种恶劣环境，具有可靠的全程光纤保护功能，保证其弯曲半径 40mm，并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间。
- 10.熔纤盘（不小于140mm*95mm*10mm）的宽度与接续盒内壁留有合适的距离（24芯及以上芯数接续盒内熔纤盘左右两侧距离均不小于25mm）以方便操作。
- 11.附件齐全。

二)、主要技术指标：

- 1.环境温度：- 40 ~ + 55
- 2.大气压力：70Kpa ~ 106Kpa
- 3.常温密封性：内部气压70Kpa,72小时，气压不下降。光缆接续盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接续盒内充气压力为（100±5）Kpa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15min应无气泡逸出。
- 4.高温密封性：内部气压70Kpa，在60℃下保持168小时，气压不下降。
- 5.温度循环：室温20℃，高低温（-40℃ ~ 60℃）停留时间不少于4小时，12小时一循环，内部气压60Kpa±5Kpa进行10次后，气压下降幅值不超过5Kpa，浸入常温的清水容器中稳定观察15秒，无气泡逸出。
- 6.浸水性能：光缆接续盒按规定的操作程序封装完毕后，浸泡在1.5m深的常温清水中24h后，光缆接续盒

内不应进水。

7.抗拉伸力： $> 1000\text{N}$ ；抗压力： $> 2000\text{N}/10\text{cm}^2$ 压力，时间1min。

8.附加衰耗：光纤在收盘内盘绕无附加衰耗。

9.绝缘电阻：连接光缆密封后，金属件与大地之间的绝缘电阻大于 100000M 。

10.耐电压性能：金属件之间、金属件与大地间抗电强度为 15KV 的直流电，2分钟不击穿，无飞弧现象。

11.接续盒寿命：不小于25年。

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。