

福建/江西 (H2) 氢气报警器

产品名称	福建/江西 (H2) 氢气报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南高新区环保科技园
联系电话	0531-88883686 15588893937

产品详情

福建/江西 (H2) 氢气报警器济南中诚专业生产厂家, (TEL: 0531-82687593/15588893937联系人: 赵经理) 不纯的H2点燃时会极易发生爆炸。RBK-6000型产品专业检测空气中氢气泄露的浓度, 广泛应用于石油、化工、冶金等存在易燃、易爆气体的危险场所。固定式氢气报警器是由两部组成的, 一部分是RBK-6000型气体报警控制器, 一部分是RBT-6000的氢气报警器, 探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接, 探测器和控制器上都有接线端子。RBK-6000型控制器高端的人性化设计, 主机采用了壁挂式箱体设计, 面板状态直接显示, 安装简单, 操作方便。氢气泄露报警器探测器采用工业专用防爆装置, 进口气敏传感器检测灵敏度使用寿命长。济南中诚仪器仪表有限公司生产的氢气气体报警器氢气气体检测仪证书齐全, 有公安部及消防部颁发的型式认可证书, 防爆合格证, ISO-9000认证等, 氢气气体泄露报警器销往全国各地, 十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品, 愿广大消费者前来采购。型号: RBK-6000-2 RBK-6000-6 RBK-6000-Z RBT-6000-F RBT-6000-F/A RBT-6000-F/B RBT-6000-FX RBT-6000-Z RBT-6000-ZX 产品特点:

RBK-6000使用高速CPU处理器, 能够快速精确地处理系统任务, 保证系统的可靠性。

LCD液晶屏幕, 可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议, 可靠性高。

4组可编程的继电器, 无源常开、常闭触点, 触点容量240V5A 采用模块化结构设计, 便于系统维护。

可通过计算机实现本地监控及远程监控, 探测器运行状态数据可永久存储。

实现可燃与毒性气体探测器的混合配置。选购配件 备电电源转化模块。中继器模块 联动控制模块 执行器

技术参数: 与RBT-6000气体探测器配套使用 工作电压: AC220V ± 10% 使用温度: -20 ~ 60
使用湿度: 95%RH LCD液晶屏幕显示: ppm/%LEL 报警系统: 声光报警 报警音量: 75dB
传输距离: 2000m 外形尺寸: 370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 重量: 4.5kg