

纸箱破裂强度实验仪，纸箱破裂强度实验机， 破裂强度试验机,电子数显式数显破裂测试机

产品名称	纸箱破裂强度实验仪，纸箱破裂强度实验机， 破裂强度试验机,电子数显式数显破裂测试机
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

本机采用台湾减振马达，日本欧姆龙系统电器等进口构件组成。适合产品以瓦楞纸包装之制鞋、电子、电线、电器、五金、自行车、手提包、食品、家具...等工厂，检验纸箱之抗破裂强度。亦可测试布料，数字型，采用讯号传输压力，试料破裂时，自动保留最大破裂强度值，并有声音及灯光自动警示，精确度比表针式提高二十倍。主要参数项目 规格 感应方式 压力转换器 指示方式 数显式 容量（选择）
高压式 0 ~ 100kg/cm²（精度0.1kg/cm²） 低压式 0 ~ 16kg/cm²（精度0.1kg/cm²） 油压速度
（170 ± 10）ml/min 夹环口径 上环 高压式 31.5mm, 低压式 30.48mm 下环
高压式 31.5mm, 低压式 31.75mm 油压表 0 ~ 35kg/cm² 马达 AC220V 1/4HP 体积 约53cm × 23.5cm × 57cm
重量 约65kg 电源 1 ， AC220V ， 1A 电力水耗 约300W