

316L闸阀，不锈钢闸阀,Z41W

产品名称	316L闸阀，不锈钢闸阀,Z41W
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Z41W:Z41W-16RL/25RL/64RL/100RL/ 浙江温州:瓯江口昆鹏街道雁鸿路1099号
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

CF3M不锈钢闸阀广泛适用于原油、化工厂、水力发电、火电厂等成品油、水蒸汽管道路上作连接或断开管道中介质开闭设备。适用公称直径PN1.6~16.0MPa，操作温度 -29 ~ 550 的管道系统中，做为断开或接入管道物质。可用物质为：水、成品油、蒸汽、及酸、碱、氨、尿素溶液、硫含量天然气等。操作模式有：手动式、蜗轮蜗杆传动、电动式、气动式等。

产品优势：

- 1、结构紧凑、设计合理、闸阀刚度好、安全通道顺畅，流量系数小
- 2、突面采用不锈钢和硬质合金刀具，坚固耐用
- 3、选用软性石墨填料、密封性靠谱，使用轻巧灵便
- 4、驱动形式为手动式、气动式、电动式、蜗轮蜗杆传动
- 5、结构类型为弹力楔式单闸板、刚度楔式单闸板双闸板形式

Z41W不锈钢板法兰闸阀的开闭件是闸板，阀的速度方向与液体方位相竖直，截止阀只有作开启和关完，不可以作调整和节流阀。油路板、单流阀、闸阀、道杆应用不锈钢板材，材质有CF8，CF3，CF8M,CF3M等，高压闸阀突面为聚四氟乙烯、不锈钢板 硬质合金刀具或喷焊硬质合金刀具，填充料一般采用硬质合金刀具、聚四氟乙烯、石棉高纯石墨或柔性石墨。

性能特点：

- 1、选用低合金钢，对两性氧化物物质有着良好的耐腐蚀性。

- 2、物质流过不锈钢闸阀时不改变其流动性方位，流动阻力小。
- 3、闸阀速度方向与物质流动性方位相竖直，开闭扭矩小，开关较省劲。
- 4、物质流动性方位没有限制，不导流板、不降低工作压力，物质可以从截止阀两边随意方位穿过、均可以达到应用的效果，用以物质流动性方位很有可能变化的管道中。
- 5、闸阀竖直放置阀身体内，构造长短稍短。
- 6、密封性能好。全开落突面受磨蚀比较小。