

陕西省西安市专业写真机销售维修首选郑州幻彩广告设备

产品名称	陕西省西安市专业写真机销售维修首选郑州幻彩广告设备
公司名称	郑州市幻彩广告设备有限公司
价格	26800.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州市金水区商都路
联系电话	0371-86179973 15617570678

产品详情

采用HIWIN静音式直线导轨，运动更平稳，寿命更长久，噪音更小，同时配有自动裁切系统双向日本进口电机，高精度驱动,线性解码，精度更高，长度误差更小，运行更稳定 Hi USB接口，传输速度高达480M/S，即插即用，提供网络接口轻松实现异地网络打印

采用EPSON第5代喷头技术，8排孔每排180个喷嘴，每个喷头多达1440个喷嘴 VSDT可变墨滴技术，最小墨滴3.5pl，最大墨滴27pl，完美体现打印品质

独有二维智能羽化功能和波浪羽化功能，良好消除打印中的BANDING，打印品质高度提升拥有多种打印模式，720dpi每小时可实现14平方速度,海报模式每小时可高达28平方

拥有目前最为先进的智能喷头清洗与保湿装置，提供安全方便的喷头清洁与保养功能，打印更轻松更放心 提供8支超大容量墨盒，每支墨盒独立为一排喷孔供墨，保证高速输出大面积浓重画面的品质业界首推快干墨水，可实现输出即干的快速干燥效果，不易返潮，不易粘边 型号 丽彩1545压电写真机

打印头技术 墨滴可控制微压电技术EPSON第五代喷头 供墨方式 密封注墨式大容量连供系统 墨水 弱溶剂墨水/水性墨水 颜色模式 双四色 喷孔排列（180孔*8列）*1喷头 喷头高度 1.5mm/2.5mm可调 供墨方式 卡闸式 进纸方式 多点加压走纸方式 介质类型

户外车贴，反光膜，户外灯片，灯箱户外膜，单透，网格布，胶片等 打印精度和速度 分辨率（dpi） 速度 540*720（6PASS）10.5 m²/h 720*720 4PASS 15.0m²/h 8PASS 7.7m²/h 1440*720(8PASS) 3.4m²/h 1440*1440(16PASS) 1.7m²/h 打印介质种类

户外车贴，反光膜，户外灯片，灯箱户外膜，单透，网格布，胶片等 切纸方式 自动/手动模式切纸 操作环境 室内温度20-32 室内湿度40-60%,不凝结 最大介质宽度 1850mm 最大打印宽度 1800mm 最小打印边距 5mm 介质最大承重 40KG 数据传输 USB2.0/ Hi USB 内存 128M 电源 单相AC/220V/50HZ 功率 工作状态 100W 待机状态 40W 机器尺寸

采用HIWIN静音式直线导轨，运动更平稳，寿命更长久，噪音更小，同时配有自动裁切系统双向日本进口电机，高精度驱动,线性解码，精度更高，长度误差更小，运行更稳定 Hi USB接口，传输速度高达480M/S，即插即用，提供网络接口轻松实现异地网络打印

采用EPSON第5代喷头技术，8排孔每排180个喷嘴，每个喷头多达1440个喷嘴 VSDT可变墨滴技术，最小墨滴3.5pl，最大墨滴27pl，完美体现打印品质

独有二维智能羽化功能和波浪羽化功能，良好消除打印中的BANDING，打印品质高度提升拥有多种打印模式，720dpi每小时可实现14平方速度,海报模式每小时可高达28平方

拥有目前最为先进的智能喷头清洗与保湿装置，提供安全方便的喷头清洁与保养功能，打印更轻松

松更放心 提供8支超大容量墨盒，打印介质种类

户外车贴，反光膜，户外灯片，灯箱户外膜，单最大介质宽度 1850mm 最大打印宽度 1800mm

最小打印边距 5mm 介质最大承重 40KG 数据传输 USB2.0/ Hi USB 内存 128M 电源 单相AC/220V/50HZ

功率 工作状态 100W 待机状态 40W 机器尺寸 2.38*0.75*1.25m 设备重量 140KG 设备重量 140KG