

# 江苏/无锡 柴油报警器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 江苏/无锡 柴油报警器               |
| 公司名称 | 济南中诚仪器仪表有限公司              |
| 价格   | 1.00/台                    |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 山东济南高新区环保科技园              |
| 联系电话 | 0531-88883686 15588893937 |

## 产品详情

江苏/无锡 柴油报警器济南中诚生产厂家（TEL：0531-82687593/15588893937联系人：赵经理）柴油作为一种生产生活中不可或缺的燃料在各大的工厂广泛的应用中。如何安全的使用成为大家普遍关注的问题，柴油气体报警器分固定式和手持式柴油泄漏检测仪，便携式柴油报警器，属于可燃性气体泄露报警器类，由济南中诚仪器仪表有限公司专业生产：各种可燃有毒有害气体泄露报警器，气体检测仪器，在线式固定式，手持式，便携式可燃有毒有害气体检测仪。柴油报警器RBK-6000型智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。济南中诚仪器仪表有限公司生产的柴油泄露报警器柴油泄露检测仪证书齐全,有公安部及消防部颁发的型式认可证书,防爆合格证,ISO-9000认证等,柴油气体报警器柴油泄漏报警器销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购柴油泄漏报警器。 型号：RBK-6000-2 RBK-6000-6 RBK-6000-Z RBT-6000-F RBT-6000-F/A RBT-6000-F/B RBT-6000-FX RBT-6000-Z RBT-6000-ZX 产品特点:

RBK-6000使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议，可靠性高。

4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V5A 采用模块化结构设计，便于系统维护。

可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。

实现可燃与毒性气体探测器的混合配置。 选购配件 备电电源转化模块。 中继器模块 联动控制模块 执行器

技术参数: 与RBT-6000气体探测器配套使用 工作电压：AC220V ± 10% 使用温度：-20 ~ 60

使用湿度： 95%RH LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL 报警系统：声光报警 报警音量： 75dB

传输距离： 2000m 外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 重量： 4.5kg