

安徽乙炔报警器，合肥乙炔泄露报警器

产品名称	安徽乙炔报警器，合肥乙炔泄露报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南高新区环保科技园
联系电话	0531-88883686 15588893937

产品详情

安徽乙炔报警器，合肥乙炔泄露报警器济南中诚专业生产厂家（TEL：0531-82687593/15588893937联系人：赵经理）乙炔又称电石气，是最简单的炔烃。化学式为 C_2H_2 无色它是一种无味、易燃的气体，微溶于水，易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，化学性质很活泼，能使高锰酸钾溶液的紫色褪去。固定式乙炔泄露检测仪是由两部组成的，一部分是RBK-6000型气体报警控制器，一部分是RBT-6000的乙炔泄露报警器，探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。RBK-6000型乙炔气体报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。乙炔气体报警器分固定式和便携式乙炔气体报警器，手持式乙炔气体报警器。

济南中诚仪器仪表有限公司生产的酒乙炔泄漏报警器乙炔浓度报警器证书齐全,有公安部及消防部颁发的型式认可证书,防爆合格证,ISO-9000认证等,乙炔泄露检测仪销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购乙炔泄露检测仪。型号：RBK-6000-2 RBK-6000-6 RBK-6000-Z RBT-6000-F RBT-6000-F/A RBT-6000-F/B RBT-6000-FX RBT-6000-Z RBT-6000-ZX
产品特点: RBK-6000使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议，可靠性高。
4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V5A 采用模块化结构设计，便于系统维护。可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。
实现可燃与毒性气体探测器的混合配置。选购配件 备电电源转化模块。中继器模块 联动控制模块 执行器

技术参数: 与RBT-6000气体探测器配套使用 工作电压：AC220V \pm 10% 使用温度：-20 ~ 60
使用湿度： 95%RH LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL 报警系统：声光报警 报警音量： 75dB
传输距离： 2000m 外形尺寸：370mm(L) \times 305mm(W) \times 90mm(H) 重量： 4.5kg