

数显邵氏硬度计 邵氏硬度计 数显硬度计 硬度计 橡胶硬度计 软橡胶硬度计 A型橡胶硬度计

产品名称	数显邵氏硬度计 邵氏硬度计 数显硬度计 硬度计 橡胶硬度计 软橡胶硬度计 A型橡胶硬度计
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

数显橡胶硬度计 1. 特点:A型适用于一般橡胶、合成橡胶、软橡胶,多元脂、皮革、蜡等,符合标准DIN53505,ASTMD2240,JISR7215

2.概述:邵氏橡胶硬度计是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器,该仪器有A型、D型、C型三种形式 A型适用于低中硬度和高硬度材料的测试。

本硬度计执行GB/T531-99,GB2411-80,HG/T2489-93,JJG304-2003有关规定。 3.主要参数 刻度盘值:0-100度 压针行程:0-2.5mm 压针端压力:A/C型0.55N-8.06N 4.使用方法 把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压针距离试样边缘至少12mm平稳的把压足压在试样上,使压针垂直的压入试样,直至压足和试样完全接触时1S内读数。在测点相距至少6mm的不同位置测试硬度值5次,取其平均值(微孔材料测点相距至少15mm)。为稳定测试条件,提高测试精度,应将硬度计装置在配套生产的同型号测定架上测定。