

济南环氧锌黄底漆镀锌金属专用漆厂家

产品名称	济南环氧锌黄底漆镀锌金属专用漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:27.5kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

济南环氧锌黄底漆镀锌金属专用漆厂家

环氧防腐漆由环氧树脂、颜料及有机溶剂经研磨后加入乙二胺固化剂而制成，该产品具有较好的附着力，耐化学药品性，具有良好的机械性能，适用于各种金属，轻金属的防腐涂层。

技术参数

项目 指标

漆膜颜色 符合标准，在色差范围内

细度um 20

固体含量% 50-60

柔韧性mm 1

冲击强度kg·cm 50

硬度 0.5

干燥时间h 表干 6；实干 24；完全固化7天。

耐水性（浸24h） 允许变白，2h恢复

耐碱性（浸于40%koh溶液24h） 无变化

施工参考

- 1、主漆与固化剂分桶包装，施工时按要求配比。
- 2、被涂物表面的油污，水份，灰尘等污物要彻底清理干净、保持清洁干燥。
- 3、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 4、将甲组份彻底搅匀后，按要求配比加入乙组份充分搅匀，静置熟化30min后，然后加入适量稀释剂调至施工粘度。
- 5、空气喷涂，刷涂均可。
- 6、配兑的油漆必须在6h内用完（ 25 ）。