

熔融指数仪, 塑胶熔融指数仪, 熔体流动速率仪 , 橡胶熔融指数仪

产品名称	熔融指数仪, 塑胶熔融指数仪, 熔体流动速率仪 , 橡胶熔融指数仪
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

本机型采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制，仪器恒温周期短、超调量极小，温度控制部分采用“烧不坏”可控硅模块，从而使控温精度和产品稳定性等都能够得到有效保障。为了便于用户使用，此种型号仪器可时控、手动两种切料方法融为一体（切料间隔和切料的时间可任意设定）。产品智能化、自动化程度极高，适用范围广、升温速度快、产品精度高、性能稳定可靠，是塑料原料和塑料产品生产企业以及质检监督检验院所和大专院校理想的试验和教学仪器。 恒温温度：
测量范围：0.1-400.00g/10min（MFR）；温度范围：室温-400；控温精度：±0.2；计时精度：1S；负荷：全负荷；切料方式：手动、时控；料筒内径：9.550mm±0.025mm；料筒长度：160mm；口模：材质为碳化钨、长：8.000mm±0.025mm内径：2.095mm±0.005mm；功率：0.45KW；电源：AC220V、50Hz；仪器尺寸：400mm×500mm×600mm；仪器净重：60Kg