

PVC楼梯防滑条 PVC台阶防滑条

产品名称	PVC楼梯防滑条 PVC台阶防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

- 1、屋子里楼梯平面图和建筑立面应展现90度，先把跃层楼梯清洗干净。
- 2、其次组装铝合金型材基座，方式一是先往铝合金型材基座与相符合扣留里的台阶上以麻花钻头钻上相对应孔，用膨胀钉将铝合金型材基座固定于台阶上。方法二需要在楼梯防滑条反面及阶梯表层打埋胶将楼梯防滑条扣到楼梯上静放24钟头等候快干胶水晾干就可固定不动不会改变。一般混凝土梯步好应用膨胀钉固定不动不会改变，砂石瓷砖楼梯梯步提议用胶固定不动不会改变。
- 3、然后将PVC胶条铝合金型材基座相符合插孔上。

PVC楼梯防滑条的优势及功效：维修保养跃层楼梯表层不会受到毁坏，室内装修设计跃层楼梯,充分运用别具一格功效，颜色各式各样，混搭非常容易，地面防滑，可以有效的防止由于路面过滑而造成人员的伤害到。坚固耐用，施工简单，因此能够得知，不论从人生道路安全性能视角还是对于室内装修设计视角，pvc楼梯防滑条全是楼梯防滑需要注意的问题

因为比较要用。而楼梯防滑条分为三种，一种是包边条的。工艺要求：（1）楼梯防滑条应安装坚固，不可发生涨缩。突显地面楼梯防滑条高于路面相对高度宜2~3mm，且高度一致。（2）楼梯防滑条组装应竖直，距梯步边间距一致，平行线误差2mm，相对高度偏差1.5mm，且每一个梯步应一致。施工要求：（1）

塑胶楼梯防滑条应选用可存款太阳能的光学材料做为楼梯防滑条，并且应满足耐老化、抗磨损及澎涨等各类特性。（2）铝合金防滑条铝材厚度必须保证承受力后不能涨缩，并且与梯步紧密联系，铝合金防滑条防滑指数应0.6。（3）瓷砖防滑条规定防滑系数0.6，防滑砖倾斜角处应是圆弧，面一致硬胶梯步楼梯防滑条。