

# 无锡广告牌安全检测-无锡LED显示屏检测公司

产品名称	无锡广告牌安全检测-无锡LED显示屏检测公司
公司名称	苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	所在地:江苏 产品规格:一式三份 业务范围:户外广告牌设施检测
公司地址	中国 江苏 苏州市 昆山市 花桥镇绿地大道231弄7号楼704室
联系电话	18217760939

## 产品详情

来电请说明来自顺企网，给您一站式服务。

承接无锡市商场或广场LED电子显示屏广告牌检测，设备先进、服务流程完善，检测价格优惠！

@无锡广告牌安全检测-

无锡LED显示屏检测公司，广告牌检测要找有检测资质(CMA)的第三方机构，才能出具相应的报告。

墙面的LED电子显示屏户外广告牌一般采用角钢加螺栓固定于建筑物外立面墙上，该类户外广告牌自重轻，受风力影响小，关键节点在于与墙立面连接螺栓质量；屋顶户外广告牌由于突出屋面，受风力影响较大，稳定性差，故户外广告牌与屋顶梁墙连接节点质量需要严格控制，严防由于节点脱落导致户外广告牌掉落，造成损失及危害。

砌筑房屋结构检测：混凝土结构只是砌筑式房屋的一部分，还有一部分是砖体结构；对于带有混凝土的砖体结构的房屋来说，其安全检测需要注意的问题有很多；砖体结构的建筑房屋抗压强度较高，但是抗拉强度很低，所以相关检测人员要对这两方面的检测工作高度重视；检测内容除了砌体强度的检测之外，还包括砌筑块件的检测、砌筑砂浆的检测以及砌筑质量与构造的检测；另外，某些结构的安全性检测

无锡广告牌安全检测-无锡LED显示屏检测公司，户外广告设施存在大量安全隐患：

1、结构使用或改建不当。部分广告商为满足现有广告内容的需要,未经核算就在原户外广告设施上加大面积进行改造，使结构长期设计荷载使用，造成原有结构承载力不能满足安全使用要求。2、结构使用的耐久性较差。随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介质侵

蚀的影响，造成构件表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于业主单位对受损构件未及时维护整改，在突发的大风(例如每年的台风)或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌破坏。

@无锡广告牌安全检测-无锡LED显示屏检测公司，招牌设施的表层围护材料应采用外墙铝塑板、铝板（或网孔板）、镀锌钢板、彩钢板、不锈钢板、铝型板以及高分子板材等不易腐蚀和腐烂的材料。不得采用内墙铝塑板、水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、外墙装饰面砖、玻璃等易碎、易腐蚀、自重大的材料作表面材料。

采用游标卡尺和超声波测厚仪检测钢构尺寸，构架应采用碳素结构钢或低合金高强度结构钢型材的\*小壁厚不应小于3mm；采用的圆钢直径不宜小于10mm；焊接结构的角钢，不宜小于 40mm×4mm或 56mm×36mm×4mm；螺栓连接的角钢不宜小于 50mm×5mm。招牌高度不得低于3.0m。