

# 膨胀螺丝检测 抗拉强度测试

产品名称	膨胀螺丝检测 抗拉强度测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

### 一、膨胀螺丝检测报告

#### 1.检测项目：

膨胀螺栓的选用：品牌及样品必须经过项目部确认，到场实物与样品一致，并提供产品合格证明资料，选用规格参照附件《膨胀螺栓安装试验参数》。

打孔前\*好使用光电测量仪进行吊点的弹线定位，装修吊顶及长距离各类管线必须使用。

每次批量安装膨胀螺栓打孔之前，应先做钻头规格适配试验，经适配试验合格后方可批量打孔。在更换钻头和使用不同批次材料时，应重新做适配试验。

根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位。

打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺丝锚固不牢。

作业人员手持电锤打孔，禁止将电锤绑在长杆上打孔。

除特殊位置不具备条件外，膨胀螺栓锚固位置与混凝土结构边缘的间距要大于3.5倍孔深，膨胀螺栓之间的间距也要尽量满足同样要求。

安装后套管不外露、加垫片并将螺母紧固牢固，紧固螺母时禁止采用手持长杆套筒紧固的作法。

#### 2.检测步骤：

a)试验前检查螺母安装是否紧固，用记号笔做好标记

b) 试验时对电子测试仪的读数进行拍照，作为依据

c) 试验后检查紧固螺母位置是否有松动和旋转，膨胀螺栓是否有拉出现象