

YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆

产品名称	YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 YGCJ:YGCJ 上海市奉贤区:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

重型玻璃纤维编织硅胶线_YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆_SPCHEAT-SR-SIHFJ硅橡胶软电缆

重型玻璃纤维编织硅胶线_YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆_SPCHEAT-SR-SIHFJ硅橡胶软电缆名称：

YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆 SPCHEAT-SR-SIHFJ硅橡胶软电缆 YGCJ耐高温软电线
YGCJ硅橡胶软电线 YGCJ硅橡胶软线 YGCJ耐高温电线 SIHFJ电线 SIHFJ电缆
SIHFJ多芯线 SIHFJ硅胶电缆 SIHFJ硅胶耐高温单芯电缆 SIHFJ欧标电缆 SIHFJ德标电缆
SIHFJ德标高温电缆 硅胶电线 硅胶电缆 硅橡胶电线 硅橡胶电缆 硅胶软电缆
硅胶电缆 硅橡胶耐热电缆 硅橡胶耐热电线 多芯耐热电缆 多芯硅胶软电缆
多芯硅橡胶软电缆 安装线 仪表线 仪表安装线 电子连接线 电子仪表线 高温线
耐高温电线 耐热电线

重型玻璃纤维编织硅胶线_YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆_SPCHEAT-SR-SIHFJ硅橡胶软电缆应用：

高温或低温的工作环境、无法使用传统电缆的各种工业领域

照明设备、高温控制柜、仪器仪表、锅炉、砖厂、加热设备、电热电器、厨房电器、汽车、高温电机、变压器和化工业设备等

重型玻璃纤维编织硅胶线_YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆_SPCHEAT-SR-

SIHFJ硅橡胶软电缆电缆产品结构：

导体：多股镀锡铜丝绞合，符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类导体

绝缘：硅橡胶/高抗撕硅橡胶（阻燃绝缘可选）

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的优先色谱选用

彩色或编码芯线，3芯以上带黄绿双色线（可选）

护套：硅橡胶/高抗撕硅橡胶（阻燃护套可选）

护套颜色：黑色、红色或橙色，可根据客户需要定制各种颜色

编织：玻璃纤维+硅树脂

重型玻璃纤维编织硅胶线_YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆_SPCHEAT-SR-SIHFJ硅橡胶软电缆电缆特性：

电线的长期工作温度应不超过180℃，短期工作温度200℃

耐各种油脂、酒精、植物及动物脂肪和化学物质

耐高温、耐低温、防水解、耐微生物、抗臭氧性能较好

耐高电压，高频损耗小，不吸潮，绝缘电阻大

重型玻璃纤维编织硅胶线_YGCJ玻璃纤维编织硅橡胶软电缆_SPCHEAT-SR-SIHFJ硅橡胶软电缆电缆技术参数：

工作电压：450/750V 600/1000V

测试电压：2500V 3500V

绝缘电阻：200 MΩ·Km（20℃）

弯曲半径：固定安装6XD（电缆外径）

偶尔移动15XD（电缆外径）

工作温度：固定安装-60~+180℃