

华为ETP48150-A3华为嵌入式一体化通信电源48v150A

产品名称	华为ETP48150-A3华为嵌入式一体化通信电源48v150A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48150-A3 容量:150A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221
联系电话	15615773334

产品详情

华为ETP48150-A3华为嵌入式一体化通信电源48v150A

华为ETP48150-A3是一款-48V嵌入式通信电源系统，主要适用于无线基站、接入网、传输网、企业通讯网络等场作为通信电源之用。ETP48150-A3输出电压：DC-48V，输出电流：150A，大输出功率：8000W。

采用3U高设计，适用于19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。

2、特点

85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

高效整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

3、

技术参数

尺寸：442mm(宽) × 255mm(深) × 3U(高)

重量： 20kg (满配)

散热方式：自然散热

安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式：前进线，前出线

维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级：IP20

输入模式：单相/三相/双火线

输入电压：220VAC/110VAC

输入频率：45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

防雷：5kA/10kA，8/20us

输出电压：42~58V DC，额定值：53.5V DC

大功率：8kW(5 × 1605W)

电池支路：1x100A(液压空开)

负载支路：2x12A(液压空开)，2x20A(液压空开)，4x40A(液压空开)

运行环境温度：-40 ~+70

存储温度：-40 ~+70

运行环境湿度：5%~95%(无凝露)

海拔：0~4000m