

# 不锈钢液压控制管线

产品名称	不锈钢液压控制管线
公司名称	东台市华轩不锈钢管业有限公司
价格	23.00/米
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市东台市
联系电话	0515-85221646 18252911388

## 产品详情

1/4"液压控制管线：规格：1/4"0.035X(1-1000M) 材质：316L 承压：100MPa 本品主要用于油气井下安全阀和过电缆封隔器放气阀的控制。即将1/4"液压控制管线连接到井下安全阀和气阀上，通过地面打压来控制油气井下安全阀和过电缆封隔器放气阀的开关，打到设定的压力后，油气时井下安全阀和过电缆封隔器放气阀同时打开，这时油气井就可以正常生产，同时电潜泵分离出来的气体也可通过放气阀从环空排出，若遇井喷或正常关井，那么就将控制管线的压力释放，这样油气井井下安全阀和过电缆封隔器放气阀就同时关闭，油气井油管 and 环空的流通通道全部封堵，这样就可确保油井的安全。当然1/4"液压控制管线也可单独用于井下安全阀的控制。还可用于地面安全阀及其它地面阀门的压力控制，以及油气田钻井和采油大型设备仪器控制系统的各种连接管线。

1/8"液压控制管线：规格：1/80.035X(1-3500 材质：316L 承压：100MPa 本品又名毛细管。主要用于油气井下毛细管测压，即将温度和压力传感器（又叫井下永久式压力计，一般为氮气筒）与油气井生产管柱一起下入井下数千米深的油气层部位，然后将1/8"液压控制管线（毛细管）从温度和压力传感器一起连接到地面的荧光屏显示器，这样井下温度和压力就可以通过毛细管传到地面，通过地面显示器的荧光屏就可以读出井下油气层处的瞬间温度和压力，从而实现井下温度和压力的实时监测。还可以用于地面安全阀及其它地面阀门的压力控制，以及油气田钻井和采油大型设备仪表控制系统的各种连接管线。

3/8"液压控制管线：规格：3/8"X(0.035/0.049)X500M 材质：316L 承压：80MPa 本品主要用于给油气井注入化学试剂。即将3/8"液压控制管线连接到井下化学药剂注入阀上，通过3/8"液压控制管线和化学剂注入阀将除垢化学药剂从地面注入到井下一定浓度的油管里，有效支队油管的结垢，确保油气田正常生产。还可用于地面安全阀及其它地面阀门的压力控制，以及油气田钻井和采油大型设备仪表控制系统的各种连接管线。