

华为R4850G2华为整流电源模块48v50A参数

产品名称	华为R4850G2华为整流电源模块48v50A参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:R4850G2 容量:50
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221
联系电话	15615773334

产品详情

华为R4850G2华为整流电源模块48v50A参数

R4850G2特点

| 效率： 96%

| 输入电压范围：85 ~ 300VAC

| 工作温度范围：-40+75

| 总谐波失真 (THD) : 5%

| 支持在线热插拔功能

| 全数字化控制

| 支持智能电表

| 支持RS485通讯

| 支持电压电流调整功能

| 满足RoHS要求

| 通过TUV、CE、UL认证

R4850G1 R4850G2详细参数

尺寸 40.8*105*281

重量 2kg

工作温度 -40 ~ +75 , 55 输出不降额

存储温度 -40 ~ +75

相对湿度 5% ~ 95% (无凝露)

工作电压 85 ~ 300VAC

输入电压制式单相三线制 (或110VAC双火线)

输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

输入电流 17A

功率因素 0.99

THD 5%

输出电压 42 ~ 58VDC 默认输出 : 53.5VDC

输出功率 3000W

?开关机 (ON/OFF) 控制功能

?远端补偿 (Remote sense) 功能

?输出调压 (TRIM) 功能

保护特性

?输入欠压保护

?输出过流保护（打嗝模式）

?输出短路保护（打嗝模式）

?输出过压保护（自恢复）

?过温保护（自恢复）

关键特性

?高效率

?高功率密度

?快速动态响应

?模块支持表贴和回流焊

?输出具有Sense功能

安全特性

?符合UL60950-1和IEC/EN60950-1标准

?获得UL认证

?所有材料满足UL94,V-0 阻燃等级

?满足RoHS6要求

应用场景

?分布式电源架构

?中间总线架构

?通信设备

?服务器和存储器

?网络设备

?工业设备