

华为ETP48300-C7A4华为嵌入式19英寸通信电源48v300A

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 华为ETP48300-C7A4华为嵌入式19英寸通信电源48v300A |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华为 型号:ETP48300-C7A4 容量:300A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221 |
| 联系电话 | 15615773334 |

产品详情

华为ETP48300-C7A4华为嵌入式19英寸通信电源48v300A

ETP48300A特点85 ~ 300vac*宽交流电压输入范围整流模块工作温度范围达-40 ~ +75 支持热插拔技术，安装维护便利标准安装结构设计，通用性强电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本整流模块效率96%以上，节能减排完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理嵌入式电源系统，实现交流输入转换为稳定的48V直流输出，可兼容1**、30A整流模块，大输出电流为90A。各功能单元采用标准化尺寸设计，支持热插拔，系统高度2U，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜等多种安装方式。系统可适应宽范围交流输入，具备智能化蓄电池管理、远程管理等功能济宁华为ETP48300A嵌入式电源厂系统参数尺寸442（宽）× 255（深）× 43.6（1u，高）重量 8kg散热方式自然散热

安装方式19英寸机架或者嵌入式机柜安装走线方式前进线，前出线维护方式前操作，前维护，支持华为ETP4830-A1的1**标效整流模块尺寸 40.8mm（高）× 95.5mm（宽）× 208mm（深）输入电压 85 ~ 300VAC输入频率 45 ~ 65Hz，额定值：50Hz/60Hz效率 94%输出功率 870W监控单元完善的电池管理 蓄电池均浮充管理蓄电池温度补偿实时告警 指示灯/LCD系统控制 整流模块电压/电流调整整流模块开关机控制蓄电池接通与关断休眠管理 根据负载大小，自动调节整流模块休眠模式，降低能耗远程监控 支持干接点告警输出（选配信号转接盒）支持RS232/RS485/Ethernet支持带内传输（仅适用于华为主设备，对主设备版本有要求）