

长春吉林玻璃钢无机通风管道厂家

产品名称	长春吉林玻璃钢无机通风管道厂家
公司名称	吉林省双飞空调工程有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:双飞 规格型号:1000*1000mm 产地:长春
公司地址	经济开发区东方之珠小区11号楼811号房
联系电话	13843077196 18643104967

产品详情

吉林省玻璃钢通风管道 玻璃钢无机通风管道 长春玻璃钢通风管道厂家
玻璃钢无机通风管道厂家批发价格 长春无机玻璃钢风筒风道规格型号出厂批发价格

吉林省双飞空调工程有限公司不燃型无机玻璃钢通风管道即以无机材料、胶凝材料、憎水材料为胶结料，以玻璃钢丝布为增强材料，配以增韧剂、增强剂和抗水剂，通过严格的调制程序、加工工艺和养护过程，形成结晶钢罗骨架和空隙结构硬化体。它具有轻质高强、耐腐蚀抗老化、无毒无污染、减震消音、保温隔热、耐热不燃、不变形、不裂纹、不吸潮、不返卤，体积稳定性好等优点，且使用寿命长。从而解决了有机玻璃钢风管易燃烧、铁皮风管易腐蚀、噪音大，使用寿命短的难题。而且，该产品在价格上低于有机玻璃钢风管价格。是与中央空调配套的*理想设备。因此，其在国民经济各个领域的应用具有相当的开发潜力和市场竞争能力，所占市场正在逐渐扩大，是目前乃至今后大型建筑室内通风的*理想产品。广泛应用于冶金、矿山、纺织、烟草、**、宾馆、商场、影剧院、人防工程、地下停车场及高层建筑的通风及空调工程。也可用于制作化工行业及其它工业的烟气、毒气的排放烟囱、各种油类及化工液体的贮藏和建筑工程的落水管等。吉林省双飞空调工程有限公司管道种类：

从风管结构分：有整体式、组合式、装配式三种；

从风管功能分：有空调类、送风类、排风（烟）类三种；从保温性能分：有单壁式、夹层式两种；

从安装要求分：有隐蔽式、外露式两种。 一、

强度高、不变形：产品经过添加增强剂、增韧剂等改性剂，其强度、韧性大大提高。耐水性好、不吸潮、不返卤：产品经过改性，软化系数达到0.85以上，吸水率降至5%以下，大大的提高其耐水性，产品不存在吸潮返卤的现象。 二、噪声小：玻璃纤维通风管道的壁厚比铁皮风道厚，且本身具有良好的隔音性能，两端采用法兰、螺丝链接，所以在国内同类无机玻璃钢通风管道中减震消声效果*理想，其噪音小。 三、防水性能好：经国家防火材料检测中心检测本风道不燃风道，各项烽火指标大大优于国家标准和国内标准，达到A级不燃性防火材料要求。 四、使用寿命长：该产品选用的材料均系耐腐蚀、抗冻、防潮等优良材料。且在制作上均为整体成型，增强了整体结果的质量，从而大大延长了风道的使用寿命。 五、漏风量低：因该产品在制作上采用整体成型的方式，两端有选用橡胶垫、无机材料法兰连接，克服了铁皮风道、玻纤板风道由板材加工多次制作的特点，大大减少了漏风量和风道阻力损失，在国内同类产品中漏风量和阻力损失*小。 六、工艺性能优越：无机玻璃钢通风管道，可以根据风管的荷载、结构形式、几何形状、尺寸等使用要求进行制作。可以做成矩形、方形、圆形、三通、四通、弯

头、变径管等各种复杂的风管，且均为整体成型，产品性能稳定，成型工艺简单，节省工时。七、耐腐蚀性好：无机玻璃钢通风管道是以无机材料、胶凝材料和憎水材料为主要原料，加入中碱玻璃纤维布，LM-1改性剂及其它各种助剂制成。耐酸碱具有良好的防腐性能，彻底克服了铁皮风管易锈蚀的缺点，给国家节约了大量镀锌钢板。八、保温效果好：玻璃钢的导热系数低，只有金属的1%-1‰，是一种优良的绝热材料，因此该产品具有很好的保温性能。保温型无机玻璃钢通风管道，中间夹层选用绝热性能优良的聚苯板作为夹层，因保温层和管道一体，所以彻底克服了创痛的钢板风道加保温、加两层玻璃丝布、加两道防火漆而导致的保温材料和风道之间的间隙热阻，因而大大降低了整个风道的导热系数。该产品与产痛的铁皮风道家保温相比降低传热系数大38%，达到了很好的保温效果。

吉林省双飞空调工程有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的通风工程公司。承接工厂、企事、酒店、餐馆、公共场所、超市等单位承接设计、加工、安装各种通风工程。公司承接：一、通风管道制作、安装及改造（降噪）工程；二、消防排烟管道及配套设备的制作及安装；三、空调通风管道、新风换气系统工程的制作及安装；四、厨房排烟管道及油烟净化工程制作维修等项目。