

PC/ABS 台湾奇美 PC-540

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PC/ABS 台湾奇美 PC-540 |
| 公司名称 | 东莞市佳盼塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号 |
| 联系电话 | 0769-86293439 13926868652 |

产品详情

PC/ABS 台湾奇美 PC-540

PC/ABS高光黑，PC/ABS防火级，电镀级PC/ABS，食品级PC/ABS，玻纤增强PC/ABS，白色PC/ABS

我公司长期供应医用级 PC/ABS、低粘度 PC/ABS、线缆挤出成型 PC/ABS 性良好

PC/ABS、反射率高PC/ABS、挤出涂层 PC/ABS、可加工性良好

PC/ABS、等相关特性应用的PC/ABS塑胶料。

台湾奇美 PC/ABS PC-540技术参数

| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|------|-------|-----------------|------|
| 燃烧率 | UL-94 | 1.5mm V-0，2.0mm | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|------------|----------|----------------|
| | | | 5VB | |
| 成型收缩率 | | ASTM D955 | 0.4-0.6 | |
| 吸水率 | 24hr at 23 | ASTM D792 | 0.4 | |
| 比重 | 23/23 | ASTM D792 | 1.18 | |
| 熔融指数 | 260 , 2.16kg | ASTM D1238 | 22 | g/10min |
| 弯曲模数 | 23 | ASTM D790 | 25 , 100 | kg/cm2 |
| 弯曲强度 | 23 | ASTM D790 | 910 | kg/cm2 |
| IZOD缺口冲击强度 | 1/8 | ASTM D256 | 65 | kg.cm/cm |
| 引张强度, 降伏点 | 23 | ASTM D638 | 600 | kg/cm2 |
| 延伸率, 破断点 | 23 | ASTM D638 | 100 | |
| 线膨胀系数 | 40-100 | ASTM D696 | 6-8 | x10-5 , cm/cm/ |
| 热变形温度,未退火 | 18.6Kg/cm2 , 120 /h r | ASTM D648 | 90 | |

关于台湾奇美 PC/ABS PC-540价格

- 1.有关“台湾奇美 PC/ABS PC-540”塑胶料物性表及价格以出厂实时数据为准. 2.如需获取“台湾奇美 PC/ABS PC-540”塑料原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.