

多晶电热膜石英管加热组件

产品名称	多晶电热膜石英管加热组件
公司名称	保定市创新瑞德新能源技术有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:金贝儿 型号:cprd 最大电压:0-380 (V)
公司地址	中国 河北 保定市 高开区创业中心C座二楼
联系电话	86-03123917396/3917398-8001/8003 13932288555

产品详情

品牌	金贝儿	型号	cprd
最大电压	0-380 (V)	厚度	1.5-2 (mm)
主要用途	即热式电热水器，太阳能热水器辅助加热装置，电锅炉，快速开水器。		

<!-- .at_12{font-size: 14pt} .at_13{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0} .at_14{color: black} .at_9{margin: 0cm 0cm 0pt} .at_11{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_7{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_3{font-size: 12pt; font-family: 黑体; mso-ascii-font-family: "times new roman"} .at_1{font-size: 12pt; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at_6{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 24pt; line-height: 20pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly} .at_8{font-size: 12pt} .at_0{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at_4{font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 黑体} .at_5{mso-spacerun: yes} .at_10{mso-bidi-font-weight: normal} .at_2{font-size: 12pt; font-family: 黑体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at_15{font-size: 12pt; color: black} -->

半导体多晶电热膜石英管加热组件

一、性能及特点

半导体多晶电热膜是以耐高温、高强度的绝缘体（石英、陶瓷、微晶玻璃等）为基体，利用特殊工艺（温度800 ~ 1000 ）在基体上喷镀经配制的无机材料混合液而成导电薄膜。薄膜呈多晶结构，导电机制为半导体导电机制，可工作在400 以下，故称为半导体多晶电热膜，又称高温电热膜或透明高温电热

膜。

其特点是：镀膜牢固、均匀度高、透明性好、表面负荷密度高、功率稳定等。

二、技术指标：

1、规格尺寸：275 × 110 × 32;

190 × 110 × 32

2、功率：2000w - 7500w 之间任意定制

3、电热膜管：管径为12mm;20mm,分单管一段加热和单管两段加热。

4、工作电源：交直流0 ~ 220v/380v。

三、产品用途

即热式电热水器，红外自控热水龙头，太阳能热水器辅助加热装置，分户取暖壁挂锅炉，太阳能电加热组合供暖设备，饮水机，消毒保鲜箱开水器，取暖器等。

四、服务承诺

本公司生产的产品一年内质量三包，公司本着对社会负责，对用户负责，对自己负责的态度为你提供优质的产品，希望您提出宝贵的意见、建议和要求，携手共创新世纪的辉煌。