

MATRIX蓄电池NP7-12 12V7AH配电间

| | |
|------|--|
| 产品名称 | MATRIX蓄电池NP7-12 12V7AH配电间 |
| 公司名称 | 山东恒泰正宇电源厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:MATRIX 型号:NP7-12 电压/容量:12V7AH |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号 |
| 联系电话 | 13026576995 13026576995 |

产品详情

MATRIX蓄电池NP7-12 12V7AH配电间

1.维护简单

充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液、基本没有电解液减少

2.持液性高

电解液吸收地特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全性能优越

由于端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

4.自放电小

用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一

种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优越的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

通信电源系统由交流配电设备、整流柜、直流配电设备和监控模块构成,如下图1所显示。集中型视频监控系统可将交流配电柜、直流配电柜和整流柜放到不一样楼房,完成分散化供电系统,开展实时监控系统。交流配电柜关键进行电压键入或发电机组键入转换和交流输出分派功能,规定采取必要的预防措施,交流配电柜一般要求具备多级别防雷保护、单层实际操作维护保养、即时情况表明和报警等功能;直流配电柜关键进行直流输出套路分派、充电电池连接和负载联接等功能,一般要求可以自由小组出线,可出来实际操作维护保养,可以实现柜里一主一备和柜外并机,具备情况表明和报警功能,能检验每一路断路器的连接情况;整流柜的重要功能是把键入交流电变换输出为了满足通讯标准的直流开关电源,它一般由几台整流模块并接构成,一同分摊负载,并且能够优良地平均分负载,单控制模块常见故障不可危害系统软件工作中。电源芯片选用低电压差全自动均流技术性,使控制模块之间电流量不均衡度低于3%,并且具有输出短路故障问题自行恢复功能。