

金贝儿牌太阳能电辅热水器

产品名称	金贝儿牌太阳能电辅热水器
公司名称	保定市创新瑞德新能源技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:金贝儿 型号:CX-JKD 功率:4500 (KW)
公司地址	中国 河北 保定市 高开区创业中心C座二楼
联系电话	86-03123917396/3917398-8001/8003 13932288555

产品详情

品牌	金贝儿	型号	CX-JKD
功率	4500 (KW)	电压	220 (V)
加热介质	水	产品认证	3C

第一章前言

本电辅热水器是专为太阳能热水器设计，能使太阳能热水器在恶劣的天气下，出水水温不足时，代替太阳能加热，24小时不间断热水。并严格按照国际标准iec60335-2-35-2002及中华人民共和国家用电器安全标准gb41706.11-2004及gb4706.12-2006制造，已通过3c认证。该产品热转换效率高，省水省电，2秒钟出热水，全自动控制，安装维修方便。并带有海尔防电墙，可确保洗浴的安全性，请放心使用。使用前请仔细阅读本说明书，正确地掌握使用方法，以便充分体验本热水器的优良性能。

第二章产品特点、技术指标

一产品特点

1. 即热；打开出水阀，热水器及管中的凉水流完后2秒钟即可出热水；
2. 高效节能

本产品采用新型加热元件—石英为基体的半导体多晶电热膜管，电热转换效率95%以上，传热面积大，热启动快，寿命长，不结垢等优点；通水通电，停水停电，没有多余的热热水滞留；

3. 安全

水电分离加热，带海尔防电墙，具有过热保护、干烧保护、漏电保护、防倒流保护、接地保护、防溅保

护等多重保护功能；

4. 微电脑控制,功能众多

(1) 多档位功率自动调节(也可以手动调节),使水温保持在43 左右满足四季使用;(2) 具有档位记忆功能,使用方便;(3) led显示:档位、温度,工作状态一目了然;(4) 故障自检

5. 外形美观,结构轻巧,安装方便,操作简单;

二主要技术性能指标

1. 额定电压: 220v

2. 额定功率: 50hz

3. 最高额定功率: 4kw

4. 最大进水水压: 0.6mpa

5. 最小进水水压: 0.03mpa

6. 重量: 2.2kg

7. 外形尺寸: 393mm?270mm?60 mm

8. 各档可调:

1档功率: 700w 2档功率: 1300w

3档功率: 2000w 4档功率: 2800w

5档功率: 3500w 6档功率: 4000w

功率使用与水温对照表(仅供参考)

温度节气	春	夏	秋	冬
进水温度	11 ~ 15	16 ~ 23	13 ~ 17	6 ~ 10
流量	约120l / h	约120l / h	约120l / h	约120l / h
使用档位	3 ~ 4	1 ~ 3	3 ~ 4	4 ~ 6
使用功率	2 ~ 3kw	0.7 ~ 2kw	2 ~ 3kw	2.8 ~ 4kw
出水温度	43 左右	40 左右	43 左右	44 左右

第三章使用方法

一特别提示

1. 沐浴前,请不要先将喷头对准人体,而应先用手试试水温,确认水温适当后再使用。

2. 洗浴中途,由于需洗头、搓背等情况关闭了进水口,在下次打开进水口时,由于加热组件的余热、电压、水压波动等原因,瞬间温度可能会高于所设定温度,应等待出水4—5秒钟后再用手试一水温,选择适当水温继续使用。

3. 本热水器不能安装在结冰的房间内,环境温度要求高于4℃。在寒冷易结冰的地区,长期不使用时,应将热水器内的积水排空。

4. 花洒用的连接软管是pvc制成属于防电墙技术的一部分,不可随意更换,如有损坏请与售后服务部门联系。花洒分三档,用户可根据自己喜好,选择不同出水方式。(更换花洒档位时,因水流的变化,水温的温度会升高或降低,请及时调节水流微调开关,确保洗浴水温保持均匀。)

二操作步骤

1. 正确安装热水器后打开进水阀门,把调流安全阀放在中间位置,看见有水从花洒流出后,再合上漏电保护开关。此时,热水器处于待机状态;

2. 水温调节及水源

(1) 升温 按开机键,数码档位显示0,温度显示当时水温,若水温 小于43℃,15秒后档位自动加1档,若还低于43℃,15秒后档位再自动加1档,直到水温达到43℃,则档位不变。

(2) 降温 当出水温度超过50℃时,档位将自动减去一档;若水温还高于50℃ 档位还自动减去一档,直至水温低于50℃ 为止;

(3) 出水洗浴温度也可以手动调节,达到最佳效果。

3. 关闭电源

热水用毕,按一下开关机键,led显示熄灭,断开漏电保护开关,关闭进水阀门;

4.

冬季长时间不用,请将内部积水排空。排空方法:将进水接头拧开。即可从进水口将内部存水排空;

5. 本热水器有档位记忆功能,下次使用时,直接显示上次使用档位,通水即可加热,如水温不适,重新调节档位或微调水流即可;

6. 保护功能有关说明

(1) 过热保护:为防止水温过高,系统设定内部水温最高不超过50℃,若超过50℃时,led闪烁,蜂鸣器告警,并同时切断电源。如出现上述情况,请调节水流大小或减档使用,保证合适水温。(2) 若温度传感器损坏或连接不牢固,led显示002并报警。(3) 海尔防电墙

:保证用电环境存在隐患及地线带电情况下的洗浴安全。(4) 漏电保护 为保证安全,当热水器内部万一出现漏电现象时,安全保护装置会在0.1秒的时间内切断电源,led显示003并报警。(5) 干烧保护 当出现干烧时,干烧管外侧的温度保险丝自动熔断,切断电源,另外,水流开关也会因断水而断电。

第四章售后服务

1. 本产品通过国家3c认证,由中国太平洋保险公司提供质量责任保险。

2. 本产品在各经销地设有维修服务点,负责安装及售后服务。在使用中,一个月内若出现不能正常工作的情况,负责退换。一年之内出现故障,免费负责维修。一年以后,出现故障仅收材料或元器件工本

费。核心加热元件若出现质量问题，五年之内免费包换。

3. 随机附保修卡一张，凭保修卡维修。