

# 蕲春县短管置换 静压碎裂管法修复

产品名称	蕲春县短管置换 静压碎裂管法修复
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

## 产品详情

适应范围短管置换适合DN600以下管径，而且检查井井口大小决定能不能做扩管置换，一般情况下做缩管得多些北方天气进入冬天后会给施工带来很大难度所以短管置换在北方选择在非冬季施工好。地貌地址情况决定终价格南北方地质情况各不相同，检查井井深浅各不一样，有的地方地下水之源丰富。

在做短管置换时会有水大量的水流出来，有些地方地下有流沙流出来，就会给施工带来很大的麻烦，也增加了施工难度，同时施工成本也大大的增加。双壁波纹管做短管置换取决于波纹管材质，例如带钢带的双壁波纹管就无法做短管置换，如果波纹管变形严重，那么短管置换则需要12.5公斤压力的管材才可以满足要求。

静压碎（裂）管法在排水管道修复应用领域的技术改进，在不开挖路面的情况下，利用裂管刀具等设备破坏切割原有管道，然后利用胀扩器将其扩大到需求的直径，同时将特制的短管从检查井口吊入井室内，然后通过一定的方式拼接连贯，再逐节向原有管内推进，置换整段管道。该技术适用范围广，可修复各种严重损坏的旧管道，可以保持原有过水断面，管周环境允许时，还可扩径。

管道内衬整体修复技术的工艺流程，知道了修复技术的工艺流程就可以好好的进行操作了，为保证管道喷涂内衬层与既有管道的良好粘合，首先应对管道进行常规高压清洗，使管内不得有脏污残留。为将管壁疏松的铁锈冲下来，在清洗完泥沙等杂物后，采用AP/M的高压旋转清洗器对管壁进行更\*的清洗，如果管道锈蚀严重或有残留的防腐层，通过喷砂方式进行关闭除锈。

然后在进行一次高压清洗；清洗完后，采用CCTV对管段进行检查，确认管道内壁干净后，采用海绵球对管道进行1~2回次的擦拭，将管道及管壁上的明显水珠及管底积水吸走，然后进行内衬施工。