

PA66/德国巴斯夫/A3GE6/注塑级 汽车部件 高刚性 电子电器部件

产品名称	PA66/德国巴斯夫/A3GE6/注塑级 汽车部件 高刚性 电子电器部件
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	21.32/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:A3EG6 注塑级:尼龙
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

pa66耐高温几度？灰黑色原色

纯环氧树脂得话，PA66比PA6耐高温高。PA66在66~86 °，PA6在60 °。PA6产品特性：

1、熔点：210 - 220

2、分解温度：>300

3、开口闪点：>400

4、自燃温度>450

，物态、固体颗粒、异味、无毒性、无回收利用、能够终解决、土壤层(无害工业生产废料)灭火器：可以用各种各样灭火器(水，泡沫塑料，颗粒剂，CO2，沙) PA66产品特性：1、熔点：250-270

2、分解温度：>350 3、闪点：>400 4、

自燃温度>450，固体颗粒、无毒性、无回收利用、能够终解决、土壤层(无害工业生产废料) 5、运送：非危险物品，可用各种各样运载工具 欧洲共同体规范：

pa66加玻璃纤维能做镶件嘛？

能够。

pa6加玻璃纤维得话，比如加玻璃纤维30%，PA6耐高温可以到140度，PA66耐高温有150-160度。

纯环氧树脂胶的话，PA66比PA6耐高温高。PA66在70，PA6在60度。加纤的话PA66比PA6也很高。涤纶布加纤極限变更值在30%，黄金比例。加纤30%，PA66耐高温可以做到240.PA6耐

温220