

西门子 X-500 网管型交换机代理商

产品名称	西门子 X-500 网管型交换机代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

灵活、高性能 优点 特征 / G_IK10_XX_10425 Distribution Layer Access Layer Core Layer 管理型 层层 2 /323
附件 SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR552-12M 介质模块 插入式收发器 用于大批量应用 (28 个端口)
多达 6 个 4 端口介质模块, 用于 电气或光学连接 总高度 2 HU 4 个 SFP+ 端口, 传输速率为 1 或 10 Gbps
24 个端口, 传输速率为 1 Gbps 温度范围 0 C ~ +60 C 用于很大批量的应用 (52 个端口) 多达 12 个 4
端口介质模块, 用于 电气或光学连接 总高度 3 HU 4x SFP+ 端口, 传输速率为 10 Gbps 48
个端口, 传输速率为 1 Gbps 温度范围 0 C ~ +60 C 4 个端口介质模块 电气与光学类型 可用于 SCALANCE
XR552-12M 和 XR528-6M 上 温度范围 0 C ~ +60 C 使用 LC 连接器以光学方式连接到线缆 SFP
插入式收发器, 传输速率为 100 或 1000 Mbps SFP+ 插入式收发器, 传输速率为 10 Gbps 温度范围 -40 C ~
+85 C MindSphere 工厂大厅 1 工厂大厅 2 SIMATIC S7-1500F 配备 SCALANCE W774-1 CM 1542-1 CP
1543-1 Industrielles RZ Fahrerlose Transport systeme 机器 1 机器 2 Maschine 3 SCALANCE XR552-12M
SCALANCE XR526-8C SCALANCE X308-2M SCALANCE XR526-8C SCALANCE XR528-6M SCALANCE
XR528-6M ET 200SP TP 1200

p> SCALANCE XM416-4C SINEC NMS Operation SINEC NMS Operation SCALANCE XC206-2SFP
工业以太网 (光纤) – 10 G/秒 工业以太网 (光纤) – 1 GBit/s 工业以太网 (光纤) – 1 GBit/s
PROFINET/工业以太网 RCoax Server + SINEC NMS Control 防火墙 SINEMA 远程连接 防火墙
SCALANCE XC206-2SFP SCALANCE XC206-2SFP SCALANCE XC206-2SFP SCALANCE
XC206-2SFP SCALANCE W722-1, ET 200SP CPU, CP 1543SP-1 SCALANCE XR500 SCALANCE XR552-12M
ET 200SP TP 1200 SIMATIC S7-1500 MindConnect Nano PROFINET/ 工业以太网 SCALANCE
XC206-2SFP MindConnect Nano SCALANCE XB216 防火墙/IOS 防火墙/IOS External