

西门子网管型交换机中国代理商

产品名称	西门子网管型交换机中国代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

工业以太网交换机 SCALANCE X：功能一览 应用领域 / 网络类型 / 要求 X-500

功能强大的主干网络，对功能/端口密度/可用性、办公 IT 接口要求很高 X-400

强大的工厂网络，对功能和可用性有很高的要求 X-300

适用于大型网络，对功能与可用性要求较高的情况 X-200 对功能和可用性要求很高的网络

X-100 对功能要求低的网络 X-000 对功能和坚固程度要求低的网络 CSM

SIMATIC S7-300，S7-1200，LOGO! 网络或接口扩展 适用 SCALANCE X

工业以太网交换机：应用领域 功能与应用领域 X-500 X-400

X-300 X-200 X-100 X-000 CSM

适用于所选型号 概述 办公网络连接 工厂网络 行业应用 发电与配电 风电场 机械与工厂工程 单元网络

标准机械工程 机器内部网络 通过 SIMATIC S7-300, 或构 S7-1200 LOGO 建网络 G_IK10_XX_10产品

功能 产品型号 ...CSM? LOGO!CSM CSM 1277 CSM 377 需要将 SIMATIC S7-300/ET 200M，S7-1200 或 LOGO! 快速简便地连接到电 气工业以太网 将小型机器集成到现有自动化网络 机器独立运行 构建小型本地以太网网 采用 LOGO! 设计 传输速率高达 100 Mbps 防护等级 IP20 温度范围 0 C ~ +55 C 采用 SIMATIC S7-1200 设计 传输速率高达 100 Mbps 防护等级 IP20 温度范围 0 C ~ +60 C 采用 SIMATIC S7-300 设计 传输速率高达 100 Mbps 防护等级 IP20 温度范围 0 C ~ +60 C 采用 LOGO! CSM 的网络拓扑和 LOGO! CMR 的位置检测 增加以太网接口 工业兼容设计，如为兼容 PROFINET 连接器保留止动环，为 IE FC RJ45 插头提供额外电缆头 基于 SIMATIC S7-300/ET 200M、S7-1200 或 LOGO! 的经济解决 方案 siemens.com/csm 紧凑型交换机模块 (CSM) 提供到 SIMATIC 的更多连接 优点 特