

# 阿牛巴流量计

产品名称	阿牛巴流量计
公司名称	江苏省苏科仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86881908

## 产品详情

专业制造，良好的售前售后服务！江苏省苏科仪表有限公司<http://www.china-suke.com/product-II.html>欢迎您的垂询

### SKANB系列阿牛巴流量计

（又称笛形均速管流量计和托巴管流量计）属于差压式流量计。阿牛巴流量计是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差，从而达到测量流量的目的。测量管道直径在DN20到DN12000之间。阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量，具有较高的稳定性和重复性。设计理论符合伯努力方程原理，并可用JJG / 640 - 90规程进行检验。

#### 用途及特点

#### 阿牛巴流量计

以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。1 独有的内部二次平均结构，提供了高精度（读数 $\pm 1\%$ ）和高重复性（ $\pm 0.1\%$ ）。2外层冲击管采用一整块材料加工制作而成无焊接，与由双体结构焊接而成的同类产品相比自然有最高强度，也便于选用耐高温，耐腐蚀的材料。a蜂窝状六边形稳定结构，产生的是独有的流束分布形状，保证了低压信号的稳定，产生的差压高于同类产品，提高了量程比。b适用于方形或矩形管道。c对于同类产品测量脏污介质时不可避免的堵塞问题，有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫方案及装置，实现不停产维护。d均速管+三阀组+温压补偿+变送器，组成一体化结构，使用方便。e无流量系数飘移，长期稳定。f独家提供直观的共振验算，确保长期稳定运行。g压损小能耗低，节能效果显著h安装简便节省人工，价格低交货迅速（1周）主要技术指标 1适用于测量液体、气体和蒸汽的流量 2准确度为被测实际流量值的 $\pm 1\%$  3测量的重复性为 $\pm 0.1\%$  4流量的量程比，典型的为了10：1（差压值100：1）5最高工作温度达1300（用适当的材质和安装件）6最高工作压力达400Bar（40MPa）7最高粘度为500 cp 8要求上下游直管段的长度较短 9标准不锈钢牌号 10长期精度不受磨损的影响