

# 宸义工贸供应优质集装箱填充气袋：AM-001

产品名称	宸义工贸供应优质集装箱填充气袋：AM-001
公司名称	厦门宸义工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区兴山路128号102室
联系电话	0592-6271616 13779944353

## 产品详情

宸义工贸供应优质集装箱填充气袋 集装箱填充气袋Super Air

集装箱填充气袋，又叫集装箱缓冲气袋、填充气袋、纸气袋、充气袋、空气袋、缓冲气囊、Air Dunnage Bag。集装箱填充气袋}的材质：

外层是牛皮纸覆合PP编织袋或单层PP编织袋，内衬PE/PA多层共挤尼龙膜；填充气袋的用途：在集装箱海运、陆运（货车、火车）、空运中，填充气袋能有效地保护运输途中的货物，避免其倾倒、相互碰撞，起到缓冲、防倒塌效果。SuperAir的优势：1、使用成本低廉，抗压及抗震强度远远优于其他填充物；2、操作便捷，充气速度极快，大大节约装柜时间；3、多款式材质和多款式充气嘴，适合于不同的使用场合；4、可重复回收使用，符合环保潮流。

结构材质：A款重量型三层结构牛皮纸/编织布/尼龙膜 B款轻量型两层结构编织布/尼龙膜

气袋填充操作方式及注意事项：1、根据货柜内部间隙实际情况选择合适尺寸的填充气袋；

2、将预先充好部分气体的填充气袋放置在货物间隙；

3、对气袋连续充气，是气袋膨胀直至将两侧货物牢牢顶住；

4、气量控制在气袋牢牢顶紧货物为准，过度充气易使气袋爆裂；

5、若充气过量或需循环使用气袋时，可直接旋开气嘴适当放气; 填充气袋尺寸选择：

1、测量货物之间的空隙大小；2、测量货物堆垛的整体高度；3、请致电我司，我们将在线设计指导。

填充气袋的规格与选择 填充气袋的宽度常规尺寸：50 0/ 800/ 1000 / 1200mm 长度常规尺寸：100 0/ 1200 / 1800 / 2000/2400mm首先，货柜的间隙宽度与填充气袋的宽度有关，一般按以下方式确定：间隙在20 cm以内，推荐使用50 cm宽度的填充气袋间隙在30cm以内，推荐使用80 cm宽度的填充气袋间隙在40 cm以内，推荐使用100 cm宽度的填充气袋间隙在50 cm以内，推荐使用120cm宽度的填充气袋如果间隙超过50cm，需由我司销售人员免费为您做特殊的填充方案。其次，测量货物间隙的整体高度和深度。间隙高度决定填充气袋的长度；间隙深度与宽度综合考虑决定填充气袋的宽度。填充气袋是否可以重复使用将充气袋充气后置于压力试验机上下压板之间，以12mm / Min的速度对试验样品缓慢施压，压力值达800 0daN时停止，气袋未发生爆裂。