

# 烟台EPDM幼儿园塑胶跑道

产品名称	烟台EPDM幼儿园塑胶跑道
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

烟台EPDM幼儿园塑胶跑道上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。两个不利于解决缩水难题的温度条件1)模具温度太低不利于解决缩水难题硬胶件缩水问题(表面缩凹和内部缩孔)都是因为熔胶冷却收缩时，集中收缩留下的空间得不到来自入水口方向的熔胶充分补充而造成的缺陷。所以，不利于补缩的因素都会影响到我们去解决缩水的问题。多数人都知道，模具温度太高容易产生缩水问题，通常都喜欢降低模具温度来解决问题。但是有时如果模具温度太低，也不利于解决缩水的问题，这是很多人不太注意到的。模具温度太低，熔胶冷却太快，离入水口处较远的稍厚胶位，由于中间部份冷却太快而被封死了补缩的通道，远处便得不到熔胶的充分补充，致使缩水问题更难解决，厚大注塑件的缩水问题尤为突出。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在客户服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。会褪色;EPDM塑胶跑道具有良好的减震性能.安全性和舒适性,试验表明,它可以提高运动速度,

保护运动员的关节;彩色颗粒无味无害节能产品,添加防霉原料,不滋生苔癣;不易燃,稳定耐用,抗老化,不易滋生菌群;维护简单,无需特殊维护,用清水和普通清洁剂去除污垢,焕然一新. 幼儿园EPDM颗粒具有高弹性、表面色彩柔和、粒状结构，加入塑胶场地，可避免强烈的光线反射，可选择多种颜色搭配，纯EPDM运动场地使用的色粒，不受紫外线、酸雨污染的影响而褪色、柔软，可长时间保持色彩鲜艳；EPDM颗粒种类繁多，粘合剂、颜料、催化剂、防老剂、紫外吸收剂混拌再成型后制成的橡胶地砖颜色多样、美观大方、防潮、防震、透气、耐磨难变形，便于清洁。EPDM颗粒是防潮、抗冲击、抗静电较好的助剂。二、幼儿园EPDM现浇塑胶跑道特点：

- 1.美丽的EPDM彩色颗粒可设计成彩色图案，地垫接缝处无难处理缺陷，整体感强。
- 2.EPDM由三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外线，颜色稳定，即使在烈日下也不会褪色。

3. 幼儿园EPDM塑胶跑道整体施工，无接缝，美观。三、全塑型塑胶跑道底部。

将塑胶跑道底料、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(催干剂的用量为塑胶跑道底料的0.5%，不需要添加稀释剂)后倒到施工区域进行刮涂，刮涂厚度为3.33毫米，厚度为10毫米。四、全塑型塑胶跑道喷面。烟台EPDM幼儿园塑胶跑道因为模具型腔数与布局的排列对模内热切超高压微型油缸在系统油路上的平衡有很大的影响。把型腔数选为偶数，并且规则对称排布。要注意模具模仁跟模仁板的厚度，因为模具里的切刀组件放置在模仁内，微型超高压油缸放置模仁板内，模仁跟模仁板太薄太厚都无法达到理想状态，太薄无法放置油缸跟切刀组件，太厚将增加模具重量，因此在将模内热切系统导入前需跟模内热切厂家沟通，便于定制模仁跟模仁板的厚度。型腔数的限制。由于模内热切零部件对型腔距离的限制，在设计型腔距离很近的模具时，要注意检查切刀组件距离。

塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。

[聊城塑胶篮球场地坪施工价格](#)