

# 白山市JENON蓄电池12V5AH安装规范

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 白山市JENON蓄电池12V5AH安装规范              |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司                       |
| 价格   | .00/只                              |
| 规格参数 | 电压:12V<br>产地:国产<br>类型:阀控式密封胶体铅酸免维护 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号                   |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102            |

## 产品详情

白山市JENON蓄电池12V5AH安装规范 16、UPS须提供与数据中心动环监控的智能化接口，并开放协议给第三方动环监控系统，使动环系统可以了解UPS的如下工作状态：UPS三相输入电压，三相输入电流、输入功率、输入频率、三相输出电压、三相输出电流、输出功率、输出频率、电度、旁路电压、旁路电流参数，UPS输入、旁路、逆变器、整流器状态及电池充放电状态等。IKO进口轴承的安装与拆卸正确与否，将影响到轴承的精度、寿命和性能。请在正确的说明或是工程师的技术部署下完成安装与拆卸工作。IKO进口轴承的安装方法轴承安装的好坏与否，将影响到轴承的精度、寿命和性能。请充分研究轴承的安装，即请按照包含如下项目在内的操作标准进行IKO进口轴承安装。清洗IKO进口轴承及相关零件对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖，密封圈轴承安装前无需清洗。检查相关零件的尺寸及精加工情况安装方法IKO进口轴承的安装应根据轴承结构，尺寸大小和轴承部件的配合性质而定，压力应直接加在紧配合得套圈端面上，不得通过滚动体传递压力，IKO进口轴承安装一般采用如下方法：a.配合IKO进口轴承内圈与轴使紧配合，外圈与轴承座孔是较松配合时，可用压力机将轴承先压装在轴上，然后将轴连同IKO进口轴承一起装入轴承座孔内，压装时在IKO进口轴承内圈端面上，垫一软金属材料做的装配套管（铜或软钢），装配套管的内径应比轴颈直径略大，外径直径应比轴承内圈挡边略小，以免压在保持架上。便于维护：模块化，热插拔，全正面维护，UPS、旁路、配电均可在2min内维修更换。高可靠性及可用性：模块化冗余设计理念，为系统提供N+X冗余并联系统的高可用性。系统结构弹性，功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出，适合数据中心机房分期建设、分期投资的数据中心机房项目，使投资规划实现“ 随需扩展 ”，让用户随业务发展实“ 动态成长 ”，既满足了后期设备的随需扩展，又降低了初期购置成本。三杨蓄电池 森雷特蓄电池 山勒蓄电池 商宇蓄电池 深松蓄电池 神力蓄电池 圣豹蓄电池 圣连蓄电池 圣普威蓄电池 圣阳蓄电池 盛普威蓄电池 狮克蓄电池 施耐德蓄电池 示威蓄电池 双登蓄电池 双飞科技蓄电池 苏克士蓄电池 索克曼蓄电池 索利特蓄电池 索瑞森蓄电池 台达蓄电池 台洪蓄电池 台湾日月潭蓄电池 太阳神蓄电池 泰力达蓄电池 泰斯特蓄电池 天地之光蓄电池

[石景山伊顿蓄电池12V10AH多城市就近发货](#)