

气动放料阀

产品名称	气动放料阀
公司名称	台湾东光阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	
公司地址	上海奉贤区新建中路58号
联系电话	021-51696106 13122622909

产品详情

气动放料阀介绍：（一）、气动放料阀耐腐蚀性 1、气动放料阀使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（WCB材质的最低用温度为-29℃，最高温度为425℃。） 2、气动放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气（不锈钢材质的最低使用温度为-100℃，最高使用温度为230℃。） 3、气动放料阀严禁使用含氟离子液体（如HF等）也不能用强碱及磷酸（温度 > 150℃ 浓度 > 30%）。

（二）、不锈钢的一般工作温度： 150℃ （三）、气动保放料阀压力范围：0.6~2.5MPa

（四）、气动保放料阀口径范围：25~250mm 主要零件材质: 零件名称 ZG1Cr18Ni9Ti系列 ZG00Cr18Ni10系列 ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 WCB系列

阀体/阀盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti ZG00Cr17Ni14MO 2 WCB

阀杆 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti ZG00Cr17Ni14MO 2 WCB

阀瓣 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti ZG00Cr17Ni14MO 2 WCB

垫片 304 + PTFE 304L + PTFE 316 + PTFE 316L + PTFE 石墨 + 304

螺柱 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 35CrMoA

螺母 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 45 连接尺寸:

DN 上法兰 上法兰 下法兰 密封座 D1 D2 D3 D4 D5 D6 25 115 80 115 85 - -

32 135 100 135 100 - - 40 145 110 145 110 80 60 50 165 125 160 125 85 70

65 180 145 180 145 130 85 80 195 160 195 160 135 95

100 215 180 215 180 160 130 125 245 210 245 210 160 140

150 280 240 280 240 185 165 200 335 295 335 295 // 订货说明

产品名称 型号 规格口径 公称压力 阀体材质 连接方式 传动方式

工作温度 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。