

佳宇科技向全国销售八合一空气质量检测仪JKC-C63B

产品名称	佳宇科技向全国销售八合一空气质量检测仪JKC-C63B
公司名称	威海佳宇环保科技有限公司
价格	2698.00/台
规格参数	
公司地址	威海市环翠度假区长江街27号
联系电话	86-6315860409 15066300393

产品详情

详细说明：

“JKC-C63A JCK-C63B”型室内空气检测仪是六代室内空气检测仪器，由佳宇环保科技独家研发，全称为电脑版可调式八合一中文显示分光光度打印室内空气检测仪器，能同时检测六种室内污染气体（甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC）及温度和湿度。每项气体检测时间可由微电脑时间控制系统调整，微电脑设置设定，六个气路可以独立控制和任意控制，达到设定的时间后，可自动停止工作，声光报警，现场对甲醛读数。分光打印程序采用国际最为先进的tsl230分光技术，针对甲醛检测试剂光频分光比色，对样品分光得出精密结果,现场全中文显示温湿度及分光检测数据,并可现场打印检测结果（此功能仅支持公司所有3型机器），领先目前国际和国内空气检测的先进水平。仪器操作简便、设计合理、外形美观。

仪器特点

多功能：可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体。

流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等检测管有较大采样阻力的情况；

自动控制：可在0—99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

温、湿度指示：面板上可以显示检测现场的温度及湿度，可以直观地反映采样现场的环境状况（可选）。

现场测定甲醛含量。

甲醛超限声、光报警提示。

现场热敏打印定制格式的检测报告。

轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。

电源：接220V交流电，强电、弱电分别独立控制。

包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

采样支架：另外配有采样三脚架，方便调整采样高度。（可选）

技术指标

1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC
2. 测量范围：甲醛（0.01~1.2mg/m³）苯（0.05~4mg/m³）氨（0.05~3mg/m³）甲苯（0.05~4mg/m³）二甲苯（0.05~4mg/m³）TVOC（0.05~4mg/m³）
3. 流量范围：流量6X2.5升/分
4. 光源：LED硅光二极管，波长630nm
5. 准确度：甲醛测量精度 2%.
6. 现场热敏打印定制格式的检测报告
7. 流量稳定性：>95%
8. 定时控制：0—99分钟
9. 功率：120W
10. 电源：220V交流电
11. 主机标准尺寸：410×280×145(mm) 注：可定制4款尺寸
12. 操作面板尺寸：400×270（mm）
13. 重量：6kg
14. 蓝色背景灯屏，便于阴暗天气使用
15. 可同时检测6种气体

仪器操作

仪器分为定时操作区、甲醛流量调节区、甲醛测定区三个部分，通过定时操作可以设定各个检测项目所需要的检测时间，检测甲醛时可以通过向左向右调节流量计下方的圆形旋钮来调整检测甲醛时每分钟的空气通过量，甲醛测定区通过操作可以进行甲醛测定、打印等工作。

机器的主面板有电源开关和电源插线接口及分光数据传输口（以下均称分光口），检测项目接口从左向右依次为：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC。机器的右面是内置式热敏打印机，在此可以打印定制的甲醛测试报告。