

# 优质水泥发泡 天津水泥发泡直销 超低价水泥发泡

产品名称	优质水泥发泡 天津水泥发泡直销 超低价水泥发泡
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	650.00/普通
规格参数	
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

## 产品详情

无机发泡保温板是综合外墙保温技术而发展的一种低碳、环保、节能、保温、隔热、隔音、防火一体化的新型保温材料。采用先进的生产工艺、科学的配方以及专有技术和专利，并可以与多种外墙装饰层进行复合，达到保温、防火、美观的综合效果。可广泛应用于建筑墙体保温和防火隔离带。采用独特的硅酸盐水泥技术，区别于通常的快硬硫铝酸盐水泥技术，具有不粉化，保温性好，后期强度高的特点。其次，采用先进的“本体”防水憎水技术，使得板体整体具有很低的吸水率，具有良好的耐久性。

二、产品规格尺寸规格主要如下（单位mm）：长宽：300×300，300×600，厚度30、40、50、60、80、100等。

三、产品特点

- 1、耐火阻燃 无机发泡保温板属A级防火材料，具有优异的耐火性，耐火温度达到1000 以上，完全满足了防火保温的要求，符合公安部、住建部公通字[2009]46号文件的要求。
- 2、保温隔热 无机发泡保温板闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，其导热系数最低可达到0.045W/m<sup>2</sup>k，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。
- 3、强度高 无机发泡保温板抗压强度高，达到0.2-0.5MPa，达到了低密度高强度的相对统一，完全能够满足应用及运输的需要，并符合耐火完整性。
- 4、轻质 无机发泡保温板密度小，根据不同的等级，其干容重在120-250公斤/方。完全可以达到防火保温板的各项指标要求。
- 5、无毒无害 无机发泡保温板，为低耗能绿色建材。应用过程中，在高温下不会燃烧，不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。
- 6、长耐久性 无机发泡保温板耐久性好，属于无机材料，与建筑本体相同，使用寿命大于50年，与建筑本体同寿命。
- 7、耐水优异 无机发泡保温板属于硅酸盐类材料，吸水率小于8%，保证系统在潮湿环境下不霉变，不影响保温性能，保证了系统的耐久性。
- 8、施工方便 友好 无机发泡保温板为多孔材料，与水泥砂浆、墙面是同质，因此界面非常好。施工过程中不像聚苯板或挤塑板一样，由于难以粘接，会出现脱落或翘起现象。可与多项施工工艺同时进行。
- 9、绿色节能低碳环保 无机发泡保温板在生产、施工和使用过程中，与有机发泡材料不同，不释放气体，不会对环境造成负面影响；在进行外墙保温拆除时无有机废料污染；不会由于燃烧给环境及人类生命造成严重威胁；与矿物岩棉类无机保温材料不同，不会在安装或拆除时飞尘对人体皮肤及呼吸道造成伤害。数十年或百年之后，拆除后可经过粉碎再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。
- 10、透气性好 无机发泡保温板与苯板等有机材料相比，具有适宜的透气性，具有“水汽平衡”，具有良好的居住舒适性。
- 11、隔音性好 无机发泡保温板与有机聚苯板相比，其具有稍大的密度，含大量的独立气泡，吸音能力是混凝土的5-7倍，隔音效果达到60db，为新型墙体隔音材料，减轻外界“声污染”。
- 12、抗冻融抗碳化性能 无机发泡保温板采用特殊的配方及发泡养护工艺，具有优异的抗冻融性能，产品经过25次冻融循环的测试，质量损失率和强度损失率均符合标准。同时具有优异的抗碳化性能，不易粉化，以致造成强度下降。