

临沂厂家高中温玻璃鳞片胶泥防腐施工

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 临沂厂家高中温玻璃鳞片胶泥防腐施工 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

品牌腾跃

现货

应用领域环保,化工,石油,建材,综合

供货周期

防腐蚀耐酸碱

类型玻璃鳞片胶泥

功能

油性漆

规格25 K G/桶

按溶剂类型分 2小时

干燥时间

玻璃鳞片胶泥防腐涂层的优势：

1、玻璃鳞片涂料是在热固性树脂里填充以特殊处理的鳞片状玻璃(含碱玻璃，C玻璃)，同增强用的无碱纤维(无碱玻璃，E玻璃)相比，成份比率*不同，其组成如表1所示，这些组成的不同，影响了玻璃的各种特性，特别是耐酸性有很大的差异。

2、玻璃鳞片（Glass Flakes）是一种5微米厚的玻璃碎片。它是由1200 以上的熔融中碱玻璃，经吹泡、冷却、粉碎、筛选及碾磨等工艺步骤所制得。

以这种玻璃鳞片作为填料的防腐涂层，具有很高的粘结力和优良的耐化学药品及抗老化性能性 玻璃鳞片作用原理施工后的玻璃鳞片涂料中，纵横比高达30-120的扁平型的玻璃鳞片在树脂中呈平行重叠排列的宫式结构，从而形成致密的防渗层结构。

3、腐蚀介质在固化后的树脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径，因此在一定厚度的耐腐蚀层中，腐蚀渗透的距离大大的延长，相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。

玻璃鳞片胶泥的性能：

按照常规厚度2mm

拉伸强度 280kg/cm²

伸长率 0.5% 弯曲强度 650kg/cm²

弯曲率 6×10^4 kgf/mm²

粘接强度 130-155kg/cm²

气体渗透率 0.0010g/24hrs.m²mmHg/cm