

綦江车辆进出自动识别系统,小区门禁闸机,通道翼闸安装电话

产品名称	綦江车辆进出自动识别系统,小区门禁闸机,通道翼闸安装电话
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

綦江车辆进出自动识别系统,小区门禁闸机,通道翼闸安装电话 智能翼闸将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,对外采用标准的电气接口,能方便对ID卡、IC卡、CUP卡、SIM手机卡、指纹、面像、掌纹仪及静电测试仪等读写设备进行系统集成,为出入人员提供文明、有序的通行方式,同时又杜绝了非法人员进出;本系统还专门设计了满足消防要求的功能,以便在紧急情况下,通道畅通,保证人员顺利疏散。可扩展功能:1)声、光报警功能,含非法闯入报警,防夹报警等;2)计数功能;3)红外复位功能;4)机箱加长,摆臂加长等。摆臂规格:标准摆臂600MM(可适当加长或缩短)摆臂传动角度:180度摆动方向:单向或双向机箱材料:标准304号不锈钢或定制316号不锈钢电源电压:AC220±10%V,50HZ驱动电机:直流无刷电机140W/24V(或有刷电机)电机转速:1600转/分(标准)输入接口:继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号,驱动电流>10mA通信接口:RS485标准通信距离:1200米LED指示灯:2个或者4个读卡窗:2个通行速度:40人/分钟(常开),25-30人/分钟(常闭)闸门开、关时间:1-2秒上电后进入通行状态所需时间:3秒出现故障后的自动复位时间:10秒工作环境:室内、室外温度:-40——80湿度:5%——90%防撞摆闸是针对设备安装在户外、各种人行、电动车通道的环境进行设计的新一代摆闸产品。是德翼智能精心研制而成的又一款划时代的新产品,防撞摆闸采用全新的ARM控制系统和先进的编码器控制电路以及独有的DFC技术,防撞摆闸基于德国的机芯机械转轴离合设计。解决了摆闸安装后常受自行车、电动车的冲撞而损坏,摆闸电路误判伤人等问题。高端防撞摆闸是摆闸中的高端产品,带编码器和电磁阀离合器,编码器限位,电磁阀离合器制动,撞偏位后,外力消除摆臂自动复位,智能化程度很高,同时带记忆功能,大大提高了摆闸使用寿命,整机质量稳定,价格优惠,使用方便,深得用户好评,摆闸把防撞解决了就不愁不好用了,是广大消费者*信赖的产品。