

宿州承接施工 热电厂 污水池内壁 耐高温玻璃鳞片胶泥

产品名称	宿州承接施工 热电厂 污水池内壁 耐高温玻璃鳞片胶泥
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

品牌 腾跃

现货

应用领域 环保,化工,石油,建材,综合

供货周期

防腐蚀耐酸碱

类型 玻璃鳞片胶泥

功能

油性漆

规格 25 K G/桶

按溶剂类型分 2小时

施工环境 5 ° -30 °

干燥时间

玻璃鳞片胶泥可以用于外墙等地的刮抹施工所用，而其在生产产品的时候所需要的辅料有玻璃鳞片和粉料。耐高温玻璃鳞片胶泥是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品*的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光颜料，乙烯基玻璃鳞片胶泥珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品强度防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。

施工要求

1进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件

2施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于80%施工作业时先做底层、在做中层、面层。

3首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工采用抹涂的方法、一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。（一般间隔）涂抹时，持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行不得堆料摊抹。

4局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量.

5刷面漆树脂玻璃鳞片胶泥：在重防腐工程施工领域中深受广大客户的赞扬。热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂等领域中应用效果良好，具有良好的信誉.