

耐高温耐侵蚀 窑口用 高强耐磨浇注料 耐磨性好 气孔率低

产品名称	耐高温耐侵蚀 窑口用 高强耐磨浇注料 耐磨性好 气孔率低
公司名称	郑州东阳耐火材料有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	品牌:东阳耐材 型号:DYNM-5 产地:河南郑州
公司地址	新密市超化镇油坊沟村
联系电话	0371-69802689 15036121678

产品详情

高强耐磨浇注料是由高强骨料、粉料矿物添加剂组成，经优化配方设计，具有耐磨损失小，强度高、形状任意可控制、整体性强、施工简单、施工性能好，由于加入高分子聚合物，使其基层混凝土粘结牢固。高强耐磨浇注料价格便宜，对于有耐磨要求的施工部位是主要材料。

高强耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆，由高强水泥、矿物质参合料、高强度骨料以及抗裂耐磨剂，经工业化生产配制而成。高强耐磨浇注料现场加水搅拌即可使用，施工和易性好，通过人工抹灰在料仓或矿槽表面形成一定厚度的抗磨层，经过正常养护即可达到技术要求，具有耐磨性高，与基础混凝土（钢筒仓）的粘接强度高，抗冲击性强，抗压强度高，耐久性好、使用期限长等特点。

高强耐磨浇注料适用于发电行业的电力锅炉，链条锅炉，循环流化床锅炉，余热发电锅炉，沸腾炉，蒸汽炉等。用于冶金、煤炭、火电、化工、水泥等行业的冲渣沟、矿槽、卸煤槽、下料斗、料筒仓的内衬抗磨层和水利水电、港口码头等工程的泄洪闸、卸料斗的抗磨层，起到保护基础混凝土（或钢筒仓）的作用。