办理双面彩钢复合风管检测报告

产品名称	办理双面彩钢复合风管检测报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐火检测:快速办理 专业团队:全国接单 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

2.0.1

在实际设计中对《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第 5.1.17 条第

款,应按以下标准执行:"消防水泵吸水管上宜设真空压力表,压力值不应低于0.70MPa,真空值的大量程宜为-0.10MPa"。

问题描述:

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.1.17条第2款规定

"消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或者真空压力表,压力表大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.7MPa,真空表的大量程宜为-0.10MPa。"

但在实际工程消防验收中,发现很多消防泵吸水管上设置了压力表,并在消防系统

调试及测试过程中发生破坏。

解析说明:

在消防泵启动过程中,水泵进水管内压力短时间内急剧变化,压力表指针会快速朝 0 刻偏转,若在 0 位受限,极易打坏压力表。所以,针对这种运行工况,消防泵吸水管上设置压力表和真空表均不适合,应采用真空压力表。