

牛场牛舍通风机畜牧业牛舍风扇安装标准

产品名称	牛场牛舍通风机畜牧业牛舍风扇安装标准
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	416.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

开窗通风往往会形成贼风，引起猪的呼吸道疾病；不通风则会导致舍内有害气体过多，再加上一晚上的有害气体在舍内囤积，氧气严重不足，也会引起猪呼吸道的伤害。我认为，冬季保育舍的清粪时间要安排在舍内外温差变小的接近中午的时段，而且要先开窗通风，然后再开始清粪这也是因为通风需要一个由小到大开窗的过程；如果在天气合适的日子，下午用水冲洗一下网床下面，然后通风晾干，可以保证一晚上猪呼吸到新鲜空气，对预防呼吸道病是非常有利的。

2.牛舍结构体系为单层三跨双坡钢框架，柱高5m，顶高10m，钟楼高1-2m，总高度为柱高的2.3倍，呼伦贝尔牛舍风机，有利于空气沿着有垂直坡度的空间向上升，牛舍风机六页风机，造成空气加强对流;热空气上升散溢而造成的气流又将舍外的空气抽入填补，达到降温效果。

3.牛舍间隔69m，高度为11m，间隔为高度的6.3倍，有利于水平自然风的流通，自然风流经每栋牛舍的风速和温度基本一致。同时，足够的牛舍间隔可以使流经牛舍顶棚的风流回落到原来高度，从而流经下一个牛舍顶棚，充分带走牛舍顶棚的热量。牛场牛舍通风机畜牧业牛舍风扇安装标准

牛舍风机的主要性能优点：

由于一些畜牧养殖场所的特殊环境，腐蚀性比较强，对传统金属材料的通风设备具有比较强的腐蚀性。很容易导致传统的金属风机损坏报废。针对这种情况，我公司专门研发了一种塑料外框的牛舍风机，这种塑料外框有效防止了金属风机易腐蚀的情况。大大提高了风机的使用寿命，同时降低了养殖成本，是新型的畜牧养殖风机。

畜牧向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧的特点形成一个负压区，空气由于气压差补

偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，潮州牛舍风机，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由畜牧风扇排出车间。换气*换气率可高达99%牛场牛舍通风机畜牧业牛舍风扇安装标准