

矿山车辆洗车台 智能冲洗 煤矿车辆冲洗设备 省心方便

产品名称	矿山车辆洗车台 智能冲洗 煤矿车辆冲洗设备 省心方便
公司名称	成都诺普达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:5.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号（注册地址）
联系电话	028-86696098 18190755168

产品详情

工地洗车机具有清洗效果好、冲洗速度快、装置简便、循环用水、快速脱水、自动供水排水的特点，可满足建筑工地、垃圾场、工厂等场所工程车的清洗，是规范化工地必备设备。工地洗车机一问世就受到了广大顾客的喜爱，部门也大力支持这一设备的应用，所以说它的发展前景很好。工地洗车机成功的解决了道路污染问题，为保护道路环境做出了巨大贡献。

工地洗车机能有效地处置施工场地的扬尘和对路面的污染，通过喷头把运输车上的淤泥清洗干净，然后快速脱水，使车辆达到各部门上路的要求，把施工场地的泥沙彻底的挡在了门口以内。工地洗车机从源头轻松解决了建筑污染，受到人们的青睐。国家也有相关的规定，建筑工地必须配有工程洗车机，这也看出来对我们的支持和对治理建筑污染的决心。

工地洗车机优势

主承重板上的喷嘴是立设计，能有效避免车轮直接碾压喷嘴造成喷嘴折断和轮胎行驶中堵塞喷嘴影响正常冲洗的问题。

中间盖板稍宽而且是可以拿下来的，这样设计可方便清淤，以冲洗过程中淤泥较多妨碍排污影响排污效果。

设备用材很足，主承重板全部采用国标80的方管焊接而成，没有任何的铁篦子（钢格板/格栅板），方管壁厚约4mm，而且竖向方管之间的间距约为10公分，工地洗车机标准承重100T承重120T，普通工地上重车只到七八十吨的话，使用个3~5年内不会出现压坏压塌的现象。

设备自动手动都可以，自动是通过红外感应开关自动控制，手动通过配电箱上的启停按钮控制启停，

一般情况下开启自动模式就可以。

一般工程项目上（或搅拌站内）车流量还是挺大的，红外感应器经常启停工作负荷很大，质量不好的话一旦坏掉就必须用手动启停了，很麻烦，而且感应器坏了一般的电工都不会维修，所以感应器的品质也很关键。我厂洗车设备上用的红外感应器现在全部改进为进口欧姆龙的了，返修率很低。

设备冲洗压力在3公斤左右，车辆清洁度在80%以上

设备参数

安装尺寸：2500L*3700W*1200H

电源：380V，50Hz

水泵功率：全铜芯5.5KW（详见水泵说明书）

出水孔数量：大于140个

冲洗时间：1-2分钟

控制选择：红外感应

启动方式：手动/自动

冲洗压力：5kg/m²