

南京市再生树脂复合材料检查盖检测

产品名称	南京市再生树脂复合材料检查盖检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

再生树脂复合材料检查盖检测

合格的树脂复合材料井盖安全性是非常高的，它内衬钢筋支架，具备极强的柔韧性，无整体粉碎风险，能防止坠落，且无再生利用价值，是主动防盗型产品。承载能力也是达标的，经权威部门检测，它完全可以达到同类铸铁产品的承载能力要求。因此它可以做到杜绝其他井盖所不能弥补的安全性缺陷，使用合格的树脂复合材料井盖，不会出现井盖偷盗或是破碎导致行人坠落的危险。

当然，部分不合格的复合并盖并不能做到以上的效果，那么我们该怎样得知一个井盖是否合格呢？

根据我国在2000年发布的一部城镇建设行业标准——再生树脂复合材料检查井盖CJT121-2000，其中明确规定了再生树脂复合材料检查井盖的检验标准，其检验规则分为出厂检验与型式检验，对其批量与抽样规则也有相关的规则，现总结出以下三点：

一、批量与抽样

- 1、应符合相关抽样标准GB/T2828的要求，采用随机抽样方法取样。
- 2、产品以同一规格、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量。
- 3、一批为100套检查井盖，不足100套时也作为一批。

二、出厂检验

- 1、按井盖与支座间的缝宽、支座支承面的宽度、井盖的嵌入深度、防滑花纹及其凸起高度、井盖与支座表面的压制平整、井盖与支座装配结构尺寸、井盖接触面与支座支承面接触是否平稳，对检查井盖逐套检查。

2、加载试验，每批随机抽取2套检查井盖进行承载能力试验。

3、如有一套承载能力不符合要求，则再抽取2套重复本项试验。如再有一套不符合要求，则该批检查井盖为不合格。

4、每批产品必须有该批材质的检验报告。

三、型式检验

1、遇有下列情况之一时，应进行型式检验；

(1) 生产满1年；

(2) 新产品

(3) 产品设计、生产工艺、使用材料变更；

(4) 出厂检验与上一次型式检验有较大差异；

(5) 停产后恢复生产；

(6) 国家质量监督机构提出检验要求；

(7) 使用单位提出检验要求。

2、按井盖与支座间的缝宽、支座支承面的宽度、井盖的嵌入深度、防滑花纹及其凸起高度、井盖与支座表面的压制平整、井盖与支座装配结构尺寸、井盖接触面与支座支承面接触是否平稳等这些要求，每一批量随机抽取20套检查井盖逐套检查，如果有2套及以下不符合要求，则该批产品可视为合格。有3套以上（含3套）不符合要求，则该批产品为不合格。

3、从第2步抽取的20套检查井盖中，随机抽取3套进行承载能力试验，如有一套承载能力不符合要求，则再抽取3套重复本项试验，如再有一套不符合要求，则该批检查井盖不合格。

4、型式试验不合格，该产品应立即停止生产。采取措施后，须再次进行型式试验，合格后方能正式投入生产。