

# 植物园小型蓄水池防渗复合土工膜

产品名称	植物园小型蓄水池防渗复合土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	5.80/千米
规格参数	品牌:德旭达 规格:1-6m 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

复合土工膜从产品上市至今已有数年的时间了，因其自身性越来越得到业内人士的推崇，很多项目如：景观湖、蓄水池、河道治理、养殖、电力、铁路、公路很多领域都在使用复合土工膜作为基建材料。

复合土工膜自身也是得到了业内人士的认可，但是在复合土工膜施工如何铺设是边缘焊接还是有很多人了解不明白，其实复合土工膜在生产过程中会根据项目情况采用不同的生产工艺，为了便于今后施工厂家在生产复合土工膜的时候会有两种工艺：种、甩边生产工艺，二种、切边生产工艺，这两种工艺主要取决于整体的规格，一般 400g规格的复合土工膜采用切边工艺 > 400g采用甩边工艺，目的也是为了更好地焊接边缘。

蓄水池复合土工膜技术工人焊接要领：

焊道搭接宽度：80~100mm；平面和垂直面的自然褶皱分别为：5%~8%；预留伸缩量：3%~5%；边角料剩余量：2%~5%。

热熔焊接工作温度280~300；行进速度2~3m/min；焊接形式为双焊道。

破损部位修复方法，裁剪规格相同的材料，热熔粘补，聚乙烯胶密封。

焊道处无仿布的连接，采用机械缝合。

水下管口的密封止水，采用GB橡胶止水条密封，金属包扎并防腐处理。

规格高的复合土工膜中间膜采用焊接机进行焊接，两边的布则采用缝包机进行缝合处理，规格低的复合土工膜直接采用焊接机一次成型即可。