

汕尾吊车液压油检测 华谨油品检测机构

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 汕尾吊车液压油检测 华谨油品检测机构 |
| 公司名称 | 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部 |
| 价格 | 300.00/个 |
| 规格参数 | 检测范围:液压油,抗磨液压油 检测费用:按项目收费 检测周期:5-7个工作日 |
| 公司地址 | 佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元 |
| 联系电话 | 18688243060 18688243060 |

产品详情

汕尾吊车液压油检测 华谨油品检测机构 液压油性能检测-第三方油品检测机构-

CNAS认证油品检测机构。液压油性能检测，华谨-第三方大型检测服务机构。拥有精密分析检测仪器。专业技术工程师团队。多年行业经验积累。一对一定制解决方案，出具准确的油品检测报告。华谨有多年液压油液检测经验。是国家认可的液压油液检测

第三方机构。检测结果准确，液压油液检测就选国内正规的第三方检测机构。

HM油用途及技术检测指标 HM油用于中高压液压系统，例如冶金机械的各类炼炉的炉顶机械，也可用于其它中等负荷机械润滑部位。抗磨液压油（普通）的检测技术指标主要包括：密度、色度、外观、闪点、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、氧化性、旋转氧弹、FZG

齿轮机试验、叶片泵试验、磨斑直径。检测技术指标主要包括：密度、色度、外观、闪点、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、氧化性、旋转氧弹、FZG

齿轮机试验、磨斑直径、双泵试验、水解性、热稳定性、过滤性、剪切性。当压力在 6.3 MPa ~ 16.0 MPa 下的液压介质可用 HM（普通）（普通抗磨液压油）；压力高于 16.0 MPa 时，可用

HM（高压）（高压抗磨液压油）；汕尾吊车液压油检测 华谨油品检测机构 液压油检测概述：液压油检测是通过一系列的检测手段，根据液压油的质量指标和使用性能，分析液压油的内在质量和理化性能，评定液压油的质量优劣，可对设备液压油情况进行定期跟踪监测，及时发现液压油的劣化倾向和污染原因，为设备制定合理的润滑方式和换油周期。 汕尾吊车液压油检测 华谨油品检测机构

[河源市工业汽油检测 石脑油运动粘度检测](#)