

## 抗浮消防水箱操作流程抚顺

产品名称	抗浮消防水箱操作流程抚顺
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

抗浮消防水箱操作流程抚顺 装配式BDF水箱材质选用优质不锈钢板,经模压变形到达的强度,其的奥氏体、铁素体、超低碳诸多性能,具有耐腐化、抗震、抗裂变之长处,延长水箱的使用寿命。其他说明拆装,维修方便。传统水箱由焊接成型,拆除时较困难,拆后水箱板多以废物处理,而装配式水箱,拆装便捷,尤其是拆除后的模块可以异地再用。抗浮消防水箱操作流程抚顺 地埋水箱作用范围:广泛地适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑,做为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。地埋式箱泵一体化适用于多层和高层建筑工程有稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。地埋式箱泵一体化适用于建筑给水的贮存、调节水箱,采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地址勘察、工业、国防等工程的贮存水箱。抗浮消防水箱 水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间距符合下表规定:电动机额定功率(KW),水泵机组外轮廓与墙面之间间距(m),相邻水泵机组外轮廓之间间距(m)