

# PPS日本东丽 A310MN7 A504X90 A670X01 A673MT A400MX01现货发售

产品名称	PPS日本东丽 A310MN7 A504X90 A670X01 A673MT A400MX01现货发售
公司名称	上海恒沣塑化有限公司
价格	75.00/件
规格参数	日本东丽:吸水率：0.3% A310MN7:密度：1.28 日本:特性：工业应用，电器应用
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061758828

## 产品详情

PPS中文名称叫[聚苯硫醚](#)

。它具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、[机械强度](#)较高、电性能优良等优点，耐化学腐蚀性强等特点。PPS是工程塑料中耐热性\*\*的品种之一，经玻璃纤维改性的料[热变形温度](#)一般大于260度，[耐化学性](#)仅次于[聚四氟乙烯](#)。此外，它还具有成型收缩率小，[吸水率](#)低，防火性好。耐震动疲乏性好，[耐电弧性](#)强等优点，特别是在高温、高湿的环境下仍然有\*\*的电绝缘性。但其缺点是脆性大、韧性差，耐冲击强度低，经过改性后，可以克服上述缺点，获得十分优异的综合性能。

pps的应用是与其优异的[耐热性](#)为中心，兼顾它的减摩自[润滑性](#)，[化学稳定性](#)、[尺寸稳定性](#)，[阻燃性](#)和[电绝缘性](#)等。在[化工行业](#)

pps可用作合成、输送、储存物料的[反应罐](#)、管道、阀门、[化工泵](#)等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、[齿轮](#)、[偏心轮](#)、轴承、[离合器](#)及耐磨零件；pps的主要用途还是在[电子电器](#)领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、[接触器转鼓](#)鼓片及各种精密零件等。